



PDU de Montaje en Rack / 10 Salidas NEMA 5-15R / 15 A / 120 Vca / 1UR / 19 in / Protección Contra Sobretensiones

SKU: DP1N191015S Marca: HOFFMAN Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$5,242.91

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Unidad de Distribución de Energía (PDU) básica diseñada para instalación en racks estándar de 19 in con altura de 1UR. Proporciona alimentación confiable a equipos montados en gabinetes o racks de marco abierto, con configuración flexible que se adapta a diversas especificaciones de diseño de infraestructura. Incluye protección contra sobretensiones, disyuntores para seguridad eléctrica adicional y distribución estratégica de salidas para organización eficiente del cableado. Solución de menor costo con alto valor operativo para centros de datos, salas de servidores y entornos de red profesionales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicador LED de energía disponible en la PDU<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Conexión a tierra segura con perno externo (modelos monofásicos)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Disyuntores para protección adicional del equipo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Circuito doble con disyuntores independientes y circuitos aislados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección contra sobretensiones con LED indicador de estado<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>10 salidas NEMA 5-15R: 2 frontales y 8 traseras</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje:
120 Vca</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Enchufe de entrada:
NEMA 5-15P</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Salidas:
10 x NEMA 5-15R (2 frontales, 8 traseras)</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección:
Contra sobretensiones con LED indicador</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Formato de rack:
19 in</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Altura en unidades de rack:
1UR</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Tipo de montaje:
Rack y panel</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Indicadores:
LED de energía disponible, LED de protección contra sobretensiones</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 10px;'>Protección y Circuitos</h4><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Disyuntores:
Protección adicional para el equipo</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuración de circuito:
Doble circuito con disyuntores independientes</div><div style='margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aislamiento de circuitos:
Cada circuito aislado con disyuntor propio</div><div style='color: inherit; opacity: 0.9;'>Clasificación:
PDU básica de alto valor para especificaciones de diseño flexibles</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	LED indicador de energía disponible para monitoreo visual inmediato
Característica 2	Perno de conexión a tierra externo para seguridad eléctrica reforzada
Característica 3	Disyuntores independientes con circuito doble aislado para protección por zona
Característica 4	10 salidas distribuidas: 2 frontales de acceso rápido y 8 traseras para cableado ordenado
Característica 5	Protección contra sobretensiones con LED indicador de estado operativo
Característica 6	Diseño básico de 1UR para racks 19 in con optimización de espacio vertical