



PDU G6 Monitoreable (MI) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L21-30P, Con 18 Salidas C13, 6 x C19, y 6 x 5-20R, de Instalación Vertical, 208 Vca, 30 Amp

SKU: P30D02G Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$36,735.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La PDU G6 monitoreable de Panduit es una unidad de distribución de energía inteligente diseñada para instalación vertical en racks de centro de datos. Integra capacidades de monitoreo de energía y condiciones ambientales en tiempo real, permitiendo la supervisión continua de sobrecargas en circuitos eléctricos y variables físicas que puedan afectar equipos críticos de TI. Proporciona datos de medición completos y precisos para optimizar el uso de recursos energéticos, facilitar la planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad del sistema, calcular el PUE (Power Usage Effectiveness) y respaldar iniciativas de eficiencia energética en infraestructuras de centro de datos.

Características Generales

Monitoreo de energía y ambiente en tiempo real a nivel de rack o gabinete

18 salidas IEC C13, 6 salidas IEC C19 y 6 salidas NEMA 5-20R

Toma de entrada NEMA L21-30P, 208 Vca, 30 amperios

Diseño vertical para instalación en rack (configuración 0U)

Precisión en medición de energía y cálculo de PUE

Detección de sobrecargas con alertas proactivas

Búsqueda continua de condiciones eléctricas y ambientales de riesgo

Datos de medición completos para planificación de capacidad informada

Desempeño Eléctrico

Voltaje de entrada: 208 Vca

Corriente nominal: 30 Amp

Configuración de entrada: NEMA L21-30P (trifásica)

Salidas IEC C13: 18 unidades

Salidas IEC C19: 6 unidades

Salidas NEMA 5-20R: 6 unidades

Total de salidas: 30 tomas

Monitoreo de energía: nivel de unidad (MI - Monitoreable Input)

Cálculo de PUE integrado

Alertas proactivas por sobrecarga

Físicas e Instalación

Factor de forma: vertical (0U)

Orientación de instalación: montaje en rack vertical

Ubicación de instalación: centro de datos, rack o gabinete

Monitoreo ambiental: temperatura y humedad del entorno del rack

Contenido del Paquete

PDU G6 Monitoreable P30D02G

Accesorios de montaje para instalación vertical en rack

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de energía y ambiente en tiempo real
Característica 2	Medición precisa de energía y cálculo de PUE
Característica 3	Detección de sobrecargas con alertas proactivas
Característica 4	30 salidas combinadas C13, C19 y NEMA 5-20R
Característica 5	Diseño vertical 0U para rack sin ocupar espacio útil
Característica 6	Toma de entrada trifásica NEMA L21-30P de 30 A