



PDU G6 Monitoreable y Switchable (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada IEC 60309 3P+N+E 6h 30A/32A, Con 24 Salidas C13/C15 y 24 C13/C15/C19/C21, de Instalación Vertical, 240 Vca, 32 Amp

SKU: P48D20G Marca: PANDUIT Categoría: Especializados

\$68,941.85

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>La serie G6 iPDU de Panduit representa la evolución en unidades de distribución de energía inteligente para centros de datos, ofreciendo monitoreo preciso de energía y condiciones ambientales a nivel de rack o gabinete. Estas iPDUs están diseñadas para la detección continua de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales que puedan poner en riesgo equipos críticos de TI. Con certificación USGv6, proporcionan datos de medición de energía integrales y precisos para optimizar el uso de recursos energéticos, facilitar decisiones informadas de planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad y medir la efectividad del uso de energía (PUE). La familia incluye las series MI (monitoreo agregado), MS (monitoreo agregado y conmutación a nivel de salida), MPO (monitoreo a nivel de salida) y MSPO (monitoreo y conmutación a nivel de salida), ofreciendo una solución escalable para diversas necesidades de gestión de energía en centros de datos.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Controlador Hot-Swappable: Reemplazo del controlador y módulo de visualización sin necesidad de apagar el rack.<li style='margin-bottom: 5px;*>Redundancia de red: Acceso remoto a estadísticas vitales y datos operativos en tiempo real a través de dos redes seguras separadas (ideal para arrendador/inquilino).<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad reforzada: NMP v3, TLS, seguridad cifrada; permite superar escaneos de seguridad estándar de la industria. Stack IPv6 certificado USGv6.<li style='margin-bottom: 5px;*>Dual Ethernet 1GB: Negociación automática con switches de red de nivel de centro de datos; capacidad de conexión en cadena de hasta 32 iPDUs en una sola dirección IP usando un solo puerto de switch.<li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores digitales Plug & Play: Permiten múltiples sensores en el mismo bus y se identifican automáticamente ante el controlador para simplificar la configuración.<li style='margin-bottom: 5px;*>PDUs multicolor: Diferentes colores para simplificar la identificación de alimentación en esquemas de energía redundante.<li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaz web adaptable: Interfaz web mejorada que detecta el tipo de dispositivo (laptop, tableta o teléfono inteligente) y ajusta automáticamente la pantalla para una experiencia óptima.<li style='margin-bottom: 5px;*>Densidad de salidas: Satisface las demandas de equipos de TI densamente empaquetados en espacio de rack o gabinete.<li style='margin-bottom: 5px;*>Factor de forma: Factor de forma optimo que permite una utilización eficiente del espacio del rack y del flujo de aire.<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 60 °C ambiente a plena carga para confiabilidad operativa en áreas de alta temperatura.<li style='margin-bottom: 5px;*>Retención de cables: Salidas innovadoras que aceptan bridas para una sujeción segura de cables (C13 y C19) usando una brida (Panduit PLT21-C0).<li style='margin-bottom: 5px;*>Disyuntores: Protegen equipos del centro de datos al interrumpir condiciones de sobrecorriente peligrosas.<li style='margin-bottom: 5px;*>Circuitos codificados por color: Identificación de fase a bancos de salidas para ayudar en el aislamiento de fallas o balanceo de carga.<li style='margin-bottom: 5px;*>Conexión a tierra externa del chasis: Cumple con los requisitos NEC y las pautas de instalación para equipos de TI.<li style='margin-bottom: 5px;*>Balanceo de carga: Monitoreado a través de pantalla visual en oLED (solo para unidades trifásicas).<li style='margin-bottom: 5px;*>Múltiples opciones de enchufe de entrada: Una oferta completa para interoperar sin problemas con los esquemas de cableado de energía del edificio existentes.<li style='margin-bottom: 5px;*>Múltiples opciones de montaje: Permite una puesta en marcha sencilla y flexibilidad con gabinetes Panduit y características de montaje estándar de la industria para instalación en gabinetes de terceros.<li style='margin-bottom: 5px;*>Botones de montaje: Permite el montaje sin herramientas de PDUs de rack para instalaciones móviles; rápidas en unidades verticales 0U.<li style='margin-bottom: 5px;*>Medición soportada: Frecuencia, VA, PF, más amperaje, voltaje, vataje y kilovatios por hora agregados y por fase.</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 100-240 VCA (monofásico) / 230/415 VCA (trifásico)<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de entrada (por fase): 15 A, 20 A, 30 A, 50 A, 60 A (NA) / 16 A, 32 A, 63 A (Internacional)<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia aparente (kVA): 1.4 - 44.4 kVA<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de entrada: 50/60 Hz<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 120-240 VCA<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima de salida (por salida): IEC C13: 10 A, IEC C19: 16 A, NEMA 5-20R: 16 A<li style='margin-bottom: 5px;*>Protección contra sobrecarga: Disyuntores hidromagnéticos de 5 kAIC / 10 kAIC (modelos 415 V NA)<li style='margin-bottom: 5px;*>Salidas combinadas: Flexibilidad para usar una salida como C13/C15 o C13/C15/C19/C21; aceptan cables de bloqueo dual Panduit.<li style='margin-bottom: 5px;*>PDUs de doble clasificación: Clasificaciones y aprobaciones NRTL para América del Norte y EMEA en el mismo módulo de pieza.<p style='font-size: 12px; opacity: 0.7; margin-top: 10px;*>*Notas: Las especificaciones varían según el modelo y la región.</p></div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Físicas y Eléctricas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 100-240 VCA / 230/415 VCA (según modelo)<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (Ancho x Profundidad x Alto): 0U HALF: 52 mm x 53 mm x 917 mm (2 in x 2.1 in x 36.1 in); 0U MID: 52 mm x 53 mm x 1490 mm (2 in x 2.1 in x 58.6 in); 0U FULL: 52 mm x 53 mm x 1750 mm (2 in x 2.1 in x 69 in); 0U FULL Wide: 85 mm x 53 mm x 1750 mm (3.3 in x 2.1 in x 69 in)<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: Variable según modelo<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 10 °C a 60 °C (50 °F a 140 °F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a 140 °F)<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa (operación): 10% a 90% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa (almacenamiento): 5% a 95%<li style='margin-bottom: 5px;*>Elevación (operación): 0 a 3000 m (0 a 10,000 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Elevación (almacenamiento): 0 a 9144 m (0 a 30,000 ft)<li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Vertical 0U, con botones de montaje sin herramientas (diámetro 18.4 mm); también disponible botones de 14.5 mm (P/N: MA018).</div><div style='flex: 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Unidad de Distribución de Energía Inteligente G6 iPDU<li style='margin-bottom: 5px;*>Controlador y módulo de visualización (Hot-Swappable)<li style='margin-bottom: 5px;*>Kit de montaje (botones de montaje)<li style='margin-bottom: 5px;*>Documentación del producto</div></div></div>