



PDU G6 Monitoreable y Switchable (MS) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L21-30P, Con 24 Salidas C13/C15 y 24 C13/C15/C19/C21, de Instalación Vertical, 208 Vca, 30 Amp

SKU: P48E21G Marca: PANDUIT Categoría: Especializados

\$76,779.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'\> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'\> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'\>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'\>La iPDU G6 de Panduit es más que una unidad de distribución de energía y un dispositivo de monitoreo de energía. Estas iPDU monitorean la energía y el ambiente del centro de datos (a nivel de rack o gabinete), al buscar continuamente sobrecargas en los circuitos eléctricos y condiciones ambientales físicas que pongan en riesgo a los equipos críticos de TI.</p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'\>Las iPDU de Panduit brindan datos de medición de energía completos y precisos para usar los recursos de energía de manera eficiente, tomar decisiones informadas sobre la planificación de capacidad, mejorar el tiempo de actividad, medir el PUE (Uso Eficiente de la Energía) e impulsar iniciativas de centros de datos sustentables para ahorrar energía y dinero.</p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'\>Tomar la decisión correcta en el equipo de TI es esencial para una operación segura y eficiente del centro de datos. Nuestra gama completa de iPDU G6, sensores ambientales y cables de alimentación de doble bloqueo son la clave para satisfacer las necesidades de los centros de datos de misión crítica.</p> <p style='font-size: 15px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;'\>Serie MS: PDUs con capacidad de monitoreo de potencia agregado, y capacidades de switcheo a nivel salida, individual o por grupo. Permite secuenciar el encendido, reiniciar equipos o restringir uso no autorizado de cada salida.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'\> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'\> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'\>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'\> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'\> <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de entrada: 208 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'\>Voltaje de salida: 208 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'\>Corriente de ingreso: 30 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'\>Potencia aparente: 8.6 kVA <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipo de Plug de Entrada: NEMA L21-30P <li style='margin-bottom: 5px;'\>Longitud del cable: 3 m <li style='margin-bottom: 5px;'\>Tipos de Receptáculos: IEC C13/C15 (24) y IEC C13/C15/C19/C21 (24) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Dimensiones: 56 x 1780 x 75 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura en operación: 10 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Temperatura en almacenamiento: -20 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad relativa sin operar: 5 a 95% <li style='margin-bottom: 5px;'\>Humedad relativa en almacenamiento: 5 a 95% </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'\> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de sobrecargas y condiciones ambientales del rack
Característica 2	Control remoto individual de cada salida para gestión de energía
Característica 3	Datos precisos de eficiencia energética y planificación de capacidad
Característica 4	Doble configuración: 24 salidas C13/C15 y 24 salidas C13/C15/C19/C21
Característica 5	Diseño vertical compacto para optimización de espacio en rack
Característica 6	Medición completa de PUE para uso eficiente de recursos energéticos