



SKU: HTCM-1U-10CW Marca: LINKEDPRO Categoría: Accesorios para Rack/Gabinetes

Precios con IVA incluido

Normal; <strong style='font-weight: bold;'>EPCOM modelo de HTCMU1010CW</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9';>La PDU Horizontal EPCOM HTCMU1010CW es una unidad de distribución y energía eléctrica diseñada para montaje en rack de 19 pulgadas con ocupación eléctrica de 1UR, ofreciendo una solución económica, confiable y compacta para la alimentación eléctrica en gabinetes de telecomunicaciones, redes y centros de datos. Fabricada en laminado de acero rolado en frío, con pintura electrostática color gris mate, garantiza durabilidad estructural y resistencia a la corrosión en entornos de instalación profesional. Integra 10 tomas NEMA 5-15R con distribución energética de 15A a 120Vca, cubriendo las necesidades de múltiples dispositivos activos y pasivos dentro del rack. Incorpora un sistema de protección eléctrica con reestablecedor termomagnético tipo 15A que salvaguarda los equipos conectados contra sobrecargas y cortocircuitos, eliminando la necesidad de protección externa adicional. Su cable de alimentación de 2.5 metros facilita la conexión eléctrica hacia el suministro eléctrico principal, mientras que su diseño optimizado con perforaciones normalizadas permite una instalación rápida y segura en ambos postes del rack.</p><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>PDU Horizontal para Rack 19"<li style='margin-bottom: 5px;'>Factor de forma: 1UR (1 Unidad de Rack)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Laminado de acero rolado en frío<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electrostática color gris mate<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de contactos: 10 tomas NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada/salida: 120Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección eléctrica: Reestablecedor termomagnético integrado de 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Perforaciones para fijación y anclaje en ambos postes del rack<li style='margin-bottom: 5px;'>Empaque: Caja de cartón</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Desempeño</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de entrada: 120Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal de salida: 120Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima: 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima: 1800W (120Vca × 15A)<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de contactos: 10 × NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección eléctrica integrada: Reestablecedor termomagnético tipo 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de alimentación: 2.5 m (8.2 ft)</div></div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Laminado de acero rolado en frío<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Pintura electrostática color gris mate<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 398 mm (15.67 in) &dashv Compatible Rack 19"<li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 55 mm (2.17 in)<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso aproximado: 2.5 kg (5.51 lb)<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Perforaciones para fijación en rack</div></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Contenido del Paquete</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 × PDU Horizontal HTCMU1010CW<li style='margin-bottom: 5px;'>1 × Cable de alimentación<li style='margin-bottom: 5px;'>1 × Kit de tornillería para montaje en rack<li style='margin-bottom: 5px;'>1 × Caja de cartón para transporte</div></div></div>