



PDU Horizontal / 6 Contactos NEMA 5-15R / 15A / 120Vca / Rack 19" / 1U / Cable 2.5 m (8.2 ft)

SKU: HTCMIU6C Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: PDU

\$767.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía (PDU) horizontal está diseñada para aplicaciones de infraestructura de TI donde se requiere distribución confiable de corriente alterna en entornos de rack. Con 6 contactos NEMA 5-15R y capacidad nominal de 15 amperios, permite alimentar múltiples dispositivos desde una única fuente de 120 Vca. Su factor de forma de 1 unidad de rack (1U) optimiza el espacio vertical disponible, mientras que el sistema de protección mediante reestablecedor térmico con fusible asegura la continuidad operativa ante eventos de sobrecorriente. La construcción en acero calibre 18 con tratamiento electrostático proporciona durabilidad en condiciones de centro de datos y armarios de red.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 6 contactos NEMA 5-15R para distribución de energía<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad nominal: 15A a 120 Vca, 50/60 Hz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Conector de entrada: NEMA 5-15P con cable de 2.5 m (8.2 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Protección: Reestablecedor térmico de 15A con fusible<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Montaje en rack 19" conforme a norma ANSI/TIA RS-310D<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Perfil compacto: 1 unidad de rack (1U)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Material: Acero calibre 18 con pintura electrostática negra<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Aplicación: Interior</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Voltaje entrada/salida: 120 Vca</p><p style='margin: 6px 0;'>Frecuencia: 50/60 Hz</p><p style='margin: 6px 0;'>Capacidad máxima: 15A</p><p style='margin: 6px 0;'>Contactos de salida: 6 x NEMA 5-15R</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector de entrada: NEMA 5-15P</p><p style='margin: 6px 0;'>Protección: Reestablecedor 15A con fusible</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones (An x Al x Pr): 483 x 44 x 57 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Perfil de rack: 1U</p><p style='margin: 6px 0;'>Material: Acero calibre 18</p><p style='margin: 6px 0;'>Acabado: Pintura electrostática negra</p><p style='margin: 6px 0;'>Longitud de cable: 2.5 m (8.2 ft)</p><p style='margin: 6px 0;'>Aplicación: Interior</p></div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><div style='color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'><p style='margin: 6px 0;'>• PDU horizontal HTCMIU6C</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de alimentación integrado 2.5 m</p><p style='margin: 6px 0;'>• Hardware de montaje para rack 19"</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía para 6 equipos en rack 19"
Característica 2	Reestablecedor térmico de 15A con fusible de protección integrado
Característica 3	Cable de alimentación de 2.5 m (8.2 ft) para instalación flexible
Característica 4	Chasis de acero calibre 18 con acabado electrostático negro
Característica 5	Diseño compacto de 1U para optimización de espacio en rack
Característica 6	Compatible con norma ANSI/TIA RS-310D para montaje estandarizado