

Sin imagen disponible

PDU Inteligente Monitoreable EL2P para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada IEC 60309 3P+N+E 6h 16A (IP44), 21 Salidas C13/C15 y 21 C13/C15/C19/C21, de Instalación Vertical, 230 Vca, 16 Amp

SKU: E42D42L Marca: PANDUIT Categoría: Especializados

\$42,794.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal

La IPDU EL2P no es solo una unidad de distribución de energía y un dispositivo de monitorización: es una solución revolucionaria para su centro de datos. Estas innovadoras IPDU monitorizan continuamente la energía y las condiciones ambientales a nivel de rack o armario, garantizando que sus equipos de TI críticos estén siempre protegidos contra sobrecargas eléctricas y factores ambientales adversos. Con las IPDU EL2P, obtiene datos de medición de energía completos y precisos que le permiten optimizar el consumo energético, tomar decisiones informadas sobre la planificación de la capacidad, aumentar el tiempo de actividad y medir la PUE (eficacia del uso de la energía). Además, apoyan las iniciativas de centros de datos sostenibles para ayudarle a ahorrar energía y dinero, impulsando a la vez la sostenibilidad. Elegir el equipo de TI adecuado es fundamental para un funcionamiento seguro y eficiente del centro de datos. Nuestras IPDU EL2P, sensores ambientales y cables de alimentación con doble bloqueo proporcionan la solución ideal para las necesidades de su centro de datos de misión crítica.

Sección de especificaciones

30px;

1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;

padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Especificaciones Técnicas

- Voltaje de entrada:** 230 Vca
- Voltaje de salida:** 230 Vca
- Corriente de ingreso:** 16 Amp
- Potencia aparente:** 11 kVA
- Tipo de Plug de Entrada:** IEC 60309 3P+N+E 6h 16A (IP44)
- Longitud del cable:** 3 m.
- Tipos de Receptáculos:** 21 C13/C15 y 21 C13/C15/C19/C21
- Dimensiones:** 58 x 1780 x 75 mm (Ancho x Alto x Profundidad)
- Temperatura en operación:** 10 a 60 °C
- Temperatura en almacenamiento:** -20 a 60 °C
- Humedad relativa en almacenamiento:** 5 a 95%