

Sin imagen disponible

PDU Inteligente Monitoreable EL2P para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA L6-30P, Con 18 Salidas C13/C15 y 18 C13/C15/C19/C21, de Instalación Vertical, 208 Vca, 30 Amp

SKU: E36D25L Marca: PANDUIT Categoría: Monitoreables

\$45,469.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Descripción principal --><div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'><p style='margin: 0 0 15px 0; color: inherit;'>La IPDU EL2P no es solo una unidad de distribución de energía y un dispositivo de monitorización energética: es una solución revolucionaria para su centro de datos. Estas innovadoras IPDU monitorizan continuamente la energía y las condiciones ambientales a nivel de rack o armario, garantizando que sus equipos de TI críticos estén siempre protegidos contra sobrecargas eléctricas y factores ambientales adversos. Con las IPDU EL2P, obtiene datos de medición de energía completos y precisos que le permiten optimizar el consumo energético, tomar decisiones informadas sobre la planificación de la capacidad, aumentar el tiempo de actividad y medir la PUE (eficacia del uso de la energía). Además, apoyan las iniciativas de centros de datos sostenibles para ayudarle a ahorrar energía y dinero, impulsando a la vez la sostenibilidad. Elegir el equipo de TI adecuado es fundamental para un funcionamiento seguro y eficiente del centro de datos. Nuestras IPDU EL2P, sensores ambientales y cables de alimentación con doble bloqueo proporcionan la solución ideal para las necesidades de su centro de datos de misión crítica.</p></div><!-- Sección de especificaciones --><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Voltaje de entrada: 208 Vca<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Voltaje de salida: 208 Vca<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Corriente de ingreso: 30 Amp<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Potencia aparente: 5kVA<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo de Plug de Entrada: NEMA L6-30P<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Longitud del cable: 3 m.<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipos de Receptáculos: 18 C13/C15 y 18 C13/C15/C19/C21<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Dimensiones: 52 x 1780 x 75 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura en operación: 10 a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura en almacenamiento: -20 a 60 °C<li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Humedad relativa sin operar: 5 a 95%</div></div></div></div></div></div>