



PDU Monitoreable / 16 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / 120 Vca / 15 A / 1.4 kVA / Instalación Vertical

SKU: P16D20M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

\$21,875.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía (PDU) monitoreable de la serie SmartZone G5 está diseñada para instalación vertical en gabinetes de centro de datos, proporcionando 16 salidas NEMA 5-20R protegidas y una entrada NEMA 5-15P con capacidad de 120 Vca, 15 A y 1.4 kVA. Integra monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico y condiciones ambientales críticas, permitiendo la detección proactiva de sobrecargas de circuitos y riesgos físicos que afectan equipos de TI. Su interfaz OLED de alta visibilidad facilita la gestión local, mientras que la conectividad remota permite administrar la infraestructura desde cualquier ubicación. Soporta sensores ambientales plug-and-play para temperatura, humedad y detección de fugas de agua, ofreciendo visibilidad completa del entorno del rack. El sistema incluye autenticación segura mediante LDAP/S y Active Directory, así como alertas personalizables para mantener la continuidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 20px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>16 salidas NEMA 5-20R con protección integradaEntrada NEMA 5-15P, 120 Vca, 15 A, 1.4 kVAMonitoreo en tiempo real de energía y ambienteInterfaz OLED de alta visibilidadGestión remota avanzadaSoporte para sensores ambientales plug-and-playAlertas personalizablesEncriptación segura con LDAP/S y Active DirectoryInstalación vertical para gabinetes de centro de datos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Eléctricas y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Voltaje: 120 VcaCorriente: 15 ACapacidad: 1.4 kVAEntrada: NEMA 5-15PSalidas: 16 x NEMA 5-20RInstalación: Vertical</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Monitoreo y Gestión</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Medición: Energía en tiempo realInterfaz local: OLED de alta visibilidadGestión remota: Avanzada integradaSensores: Temperatura, humedad, fuga de aguaDetección: Sobrecargas de circuitos</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.95;'>Seguridad y Ambiente</h4><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Autenticación: LDAP/S y Active DirectoryEncriptación: Segura para comunicacionesAlertas: Personalizables configurablesAmbiente: Centro de datos a nivel gabineteSerie: SmartZone G5</div></div></div>