

PDU Monitoreable / 16 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / Vertical / 120 Vca / 15 A / Cable 3 m (9.8 ft) / Rango 10°C a 60°C

SKU: P16D20G Marca: PANDUIT Categoría: PDU

Garantía: 3 años

$35,653.57

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

La iPDU G6 es una unidad de distribución de energía monitoreable diseñada para operaciones críticas en centros de datos. Realiza monitoreo continuo de sobrecargas en circuitos eléctricos y condiciones ambientales físicas que puedan comprometer equipos de TI críticos. Proporciona datos de medición de energía completos y precisos que permiten optimizar el uso de recursos energéticos, facilitar decisiones informadas en planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad del sistema, calcular métricas PUE (Power Usage Effectiveness) e impulsar iniciativas de eficiencia energética. Su diseño vertical permite una instalación optimizada en racks estándar, mientras que su rango operativo ampliado de temperatura garantiza funcionamiento confiable en condiciones de centro de datos exigentes.

Características Generales
• Monitoreo continuo de sobrecargas y condiciones ambientales
• 16 salidas NEMA 5-20R para múltiples conexiones
• Diseño vertical para instalación en rack estándar
• Entrada NEMA 5-15P con cable de 3 m (9.8 ft)
• Precisión en medición de energía para eficiencia óptima
• Rango ampliado de temperatura operativa: 10°C a 60°C
• Medición compatible con métricas PUE para eficiencia energética

Desempeño Eléctrico
Voltaje: 120 Vca
Corriente nominal: 15 A
Entrada: NEMA 5-15P
Salidas: 16 x NEMA 5-20R
Monitoreo de energía a nivel de rack/gabinete
Detección continua de sobrecargas
Medición precisa para cálculo de PUE

Físicas y Ambientales
Formato: Instalación vertical
Compatible con racks estándar
Temperatura operativa: 10°C a 60°C
Monitoreo de condiciones ambientales físicas
Cable de entrada: 3 m (9.8 ft)

Funciones de Monitoreo
Monitoreo de energía y ambiente del centro de datos
Alertas por sobrecargas eléctricas
Datos para planificación de capacidad
Mejora de tiempo de actividad del sistema
Soporte para iniciativas de eficiencia energética

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Monitoreo continuo de sobrecargas y condiciones ambientales**
Característica 2	**Medición precisa de energía para eficiencia operativa y planificación de capacidad**
Característica 3	**16 salidas NEMA 5-20R para alta densidad de conexiones en rack**
Característica 4	**Diseño vertical para instalación optimizada en racks estándar**
Característica 5	**Rango operativo ampliado de 10°C a 60°C para entornos exigentes**
Característica 6	**Compatible con métricas PUE para iniciativas de eficiencia energética**

MEMORIA TÉCNICA · P16D20G

Número de parte de esta ficha: P16D20G. La información corresponde a esta variante.

Unidad para Distribución de Energía
Inteligente (iPDUs) G6
HOJA DE ESPECIFICACIONES
RESUMEN
La excelencia, mejorada. La iPDU G6 de Panduit es más que una unidad de distribución de energía y un dispositivo de monitoreo de energía. Estas iPDU monitorean la energía y el ambiente del centro de datos (a nivel de rack o gabinete), al buscar continuamente sobrecargas en los circuitos eléctricos y condiciones ambientales físicas que pongan en riesgo a los equipos críticos de TI. Las iPDU de Panduit brindan datos de medición de energía completos y precisos para usar los recursos de energía de manera eficiente, tomar decisiones informadas sobre la planificación de capacidad, mejorar el tiempo de actividad, medir el PUE (Uso Eficiente de la Energía) e impulsar iniciativas de centros de datos sustentables para ahorrar energía y dinero.
Tomar la decisión correcta en el equipo de TI es esencial para una operación segura y eficiente del centro de datos. Nuestra gama completa de iPDU G6, sensores ambientales y cables de alimentación de doble bloqueo son la clave para satisfacer las necesidades de los centros de datos de misión crítica.
INFORMACIÓN TÉCNICA
Dimensiones: Altura
mm (pulg.)
Ancho
mm (pulg.)
Profundidad
mm (pulg.)
0U MITAD: 52 (2) 53 (2.1) 917 (36.1)
0U MEDIO: 52 (2) 53 (2.1) 1490 (58.6)
0U COMPLETO: 52 (2) 53 (2.1) 1750 (69)
0U Ancho COMPLETO: 85 (3.3) 53 (2.1) 1750 (69)

Montaje: Las PDU verticales proporcionan hasta 48 salidas sin invadir la unidad de rack EIA.
CARACTERÍSTICAS CLAVE Y BENEFICIOS
Salidas Combinadas: Las salidas combinadas brindan la máxima flexibilidad, permitiendo al cliente usar la salida como una salida C13/C15 o una salida C13/C15/C19/C21, respectivamente. Todas las combinaciones también aceptan los cables de doble bloqueo de Panduit, para evitar las desconexiones accidentales.
PDUs de Doble
Clasificación:
Simplifique su cadena de suministros seleccionando una PDU de doble clasificación; cuentan con clasificaciones y aprobaciones para ambos Norteamérica y Europa en el mismo número de parte.
Controlador de Cambio
en Caliente (Hot-Swap):
Reemplace el controlador y el módulo de pantalla sin tener que apagar el rack
Acceso de Red
Redundante:
Diseñado específicamente para propietarios/inquilinos (Co-Lo), lo que permite el acceso remoto a estadísticas vitales e información operativa en tiempo real en dos redes seguras independientes
Seguridad Reforzada: SNMP v3, TLS, seguridad encriptada; permite que las PDU de Panduit pasen los escaneos de seguridad estándar populares certificados por la industria. Pila* IPV6 Certificada por USGv6
Dual Ethernet de 1 GB: Reduce el tiempo de implementación mediante la negociación automática con switches de red a nivel de centro de datos
Sensores Plug & Play: Los sensores digitales no sólo permiten múltiples sensores en el mismo bus, sino que también se identifican ante el controlador para simplificar la configuración y la puesta en marcha
PDUs Multicolor: Las PDU de diferentes colores simplifican la identificación de la fuente de alimentación en esquemas de alimentación redundantes
Interfaz Web para Equipos
Móbiles y de Escritorio:
Interfaz web mejorada que detecta el tipo de dispositivo en el que se encuentra (laptop, tablet o smartphone); y ajusta automáticamente la pantalla para una experiencia óptima
Densidad de Salidas: Cumple con las demandas de equipos de TI densamente empacados en espacio de rack o gabinete
Factor de Forma: El factor de forma óptimo permite una utilización eficiente del espacio del rack y el flujo de aire
Temperatura de Operación:Ambiente de 60°C a carga completa para confiabilidad operativa en alta temperatura
Retención de Cables: Nuestro innovadora amarra para cable se instala en las salidas de corriente y permite retener el cable con seguridad (solo C13 y C19) lo que confiere mayor seguridad e integridad. Para ahorrar espacio, las amarras que se intalan en salidas no están disponibles en modelos de alta densidad de salida. (Número de parte del cinto: PLT2I-C0)
Interruptores de
Circuitos:
Protegen el equipo de centros de datos brindando mayor confiabilidad al interrumpir condiciones donde pueda haber sobrecargas potencialmente peligrosas*
Circuitos con Código de
Color*:
Identifique facilmente la fase en las salidas eléctricas para ayudar a aislar la falla o para equilibrar la carga
Tierra Física para el
Chasis Externo:
Cumple con los requerimientos NEC y con las guías de instalación para equipo de TI
Balanceo de Carga: Monitoreado a través de la pantalla en oLED (solo para unidades trifásicas)
Múltiples Opciones en
Plug de Entrada:
Amplia oferta para una interoperabilidad fluida con los esquemas de cableado eléctrico ya existentes
Múltiples Opciones de
Montaje:
Permite una puesta en marcha simple y flexible con gabinetes Panduit y características de montaje estándar de la industria que permiten la instalación en gabinetes de terceros
Botones de Montaje: Permite montar las PDUs en rack sin herramientas para lograr instalaciones más rápidas en unidades verticales 0U
Medición Soportada: Frecuencia, VA, FP, más amperaje, voltaje, potencia y kilovatios por hora agregados y por fase
*Aplica para los productos equipados con interruptores de circuitos
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS
Voltaje de Entrada: Norteamérica
- Monofásica 120 V
- Monofásica 208 V
- Trifásica Delta 208 V
- Trifásica Wye 120/208 V
- Trifásica Wye 415 V
- Trifásica WYE 240/415 V
Modelos Internacionales
- Monofásica 240 V
- Trifásica Wye 240/415 V (para Japón sólo 415 V)
- Trifásica Delta 208 V
Corriente de Entrada (por fase): Norteamérica
- 15A, 20A, 30A, 50A, 60A
Modelos Internacionales
- 16A, 32A, 63A
Potencia de Entrada: Norteamérica
- 1.4 - 34.5 (kVA)
Modelos Internacionales
- 3.7 - 44.4 (kVA)
Frecuencia de Entrada: 50/60 Hz
Voltaje de Salida: 120 - 240 VAC
Corriente Máxima de Salida (salida): IEC C13: 10A
IEC C19: 16A
NEMA 5-20R: 16A
Protección de Sobrecarga (donde aplique): Interruptores de circuitos, hidráulico-magnéticos
Interruptores de circuitos de 10 kAIC para todos los modelos 415 V en Norteamérica
ESPECIFICACIONES GENERALES
Temperatura (operación): 10°C a 60°C (50°F a 140°F)
Temperatura (almacenamiento): -20°C a 60°C (-4°F a 140°F)
Humedad Relativa (operación): 10% a 90% sin condensación
Humedad Relativa (sin operar): 5% a 95% RH
Humedad Relativa (almacenamiento): 5% a 95%
Elevación (operación): 0 a 3000m (0 a 10,000 pies)
Elevación (almacenamiento): 0 a 9144m (0 a 30,000 pies)
Cumplimiento de Normatividad: EUA & Canadá
3
- UL, CB Test
Número de Archivo Aprobado:
E218078
México: Aprobado por NOM
3
Europa - Aprobado
3
- por
CE/UKCA
Australia - Aprobado
3
por RCM

Brasil: Aprobado
Chile: Aprobado
Peru: Aprobado
Uruguay: Aprobado
Costa Rica: Aprobado
Emiratos Árabes Unidos (UAE):
Aprobado
India: Aprobado
China: Aprobado
Hong Kong: Aprobado
Singapur: Aprobado
Indonesia: Aprobado
Filipinas: Aprobado
Normatividad Ambiental: RoHS & REACH
3 Aplica en Productos Seleccionados
FAMILIAS DE PRODUCTOS iPDU
Serie MI: Son PDU para rack que tienen la capacidad de monitorear la energía agregada para identificar rápidamente posibles problemas de energía y recuperar la capacidad de energía disponible o infrautilizada.
Serie MS: Son PDU para rack que tienen la capacidad de monitorear la energía agregada y capacidades de switching a nivel de salida para salidas individuales o grupos de salidas. Habilitar la secuenciación de energía, reiniciar equipos o restringir el uso no autorizado de salidas individuales.
Serie MPO: Son PDU para rack que tienen la capacidad de monitorear la energía a nivel de salida (y agregada) para identificar rápidamente posibles problemas de energía y recuperar la capacidad de energía disponible o infrautilizada al nivel de salida, lo que permite la reimplementación o el desmantelamiento de servidores individuales para recuperar la capacidad de potencia disponible o infrautilizada.
Serie MSPO: Son PDU para rack que tienen la capacidad de monitorear la energía a nivel de salida (y agregada) y capacidades de switching a nivel de salida para salidas individuales o grupos de salidas. El monitoreo de energía a nivel de salida individual proporciona datos de gestión procesables sobre el consumo de energía de cada dispositivo de TI conectado. Esto permite la reimplementación o el desmantelamiento de servidores individuales para recuperar la capacidad de energía disponible o infrautilizada. Ideal para el restablecimiento remoto de energía y la secuenciación de encendido del gabinete, así como para restringir el uso no autorizado de salidas individuales.
COMPATIBILIDAD DEL GABINETE
Las iPDU Inteligentes de Panduit se pueden instalar fácilmente en gabinetes Panduit (o gabinetes de terceros) utilizando los botones de montaje instalados (18.4mm de diámetro). Cuando sea necesario, hay un botón disponible de montaje de diámetro pequeño (14.5mm) (se vende por separado, P/N: MA018). Las PDU de Panduit cuentan con inserciones roscadas en la parte posterior y en ambos lados para lograr la máxima flexibilidad de montaje. Administran y distribuyen energía de manera segura y eficiente a múltiples dispositivos a través de un solo conector de alimentación de entrada, por PDU, para mejorar la escalabilidad de la construcción de redes.
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
ESPECIFICACIONES
MONITOREO DE ENTRADA - SERIE MI

Número de ParteRegión	Corriente de Entrada por FaseTamaño	Tipo de Plug de Entrada Interruptores de Circuitos	Potencia Aparente (kVA)Cantidad de Salidas	Configuración de Salida	Ancho mm (pulg.)	Profundo mm (pulg.) en Posición de Salida	Alto mm (pulg.)
100-240VAC, 1 FASE							
P42D06GEMEA 32							
0U							
COMPLETOIEC 60309 2P+E							
6h 32A (IP44)							
2 7.4 42							
(32)C13 (6)C19							
52							
(2)							
53							
(2.1)							
1750							
(69)							
P38D25G NA 30							
0U							
COMPLETO							
NEMA L6-30P 2 5 38							
(32)C13 (6)C19							
52							
(2)							
53							
(2.1)							
1750							
(69)							
P24D03GEMEA 32							
0U MEDIO							
IEC 60309 2P+E							
6h 32A (IP44)							
2 7.4 24							
(20)C13 (4)C19							
52							
(2)							
53							
(2.1)							
1750							
(69)							
P34D41GEMEA 32							
0U							
COMPLETOIEC 60309 2P+E							
6h 32A (IP44)							
2 7.4 34							
(28)C13 (6)C19							
52							
(2)							

53
(2.1)
1750
(69)
P24D40GEMEA 16
0U MEDIO
IEC 60309 2P+E
6h 16A (IP44)
0 3.7 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24D24G NA 20
0U MEDIO NEMA L6-20P 0 3.3 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24D07G NA 30
0U MEDIO NEMA L6-30P 2 5 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24D23G NA 30
0U MEDIO NEMA L5-30P 2 2.9 24 (24)5-20R
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36D26G NA 50
0U
COMPLETO
CS8265 3 8.3 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P16D20G NA 15 0U MITAD NEMA 5-15P 0 1.4 16 (16)5-20R
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
208 VAC, 3 FASES
P38D28G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L21-30P 3 8.6 38
(30)C13 (6)C19 52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
(2)5-20R
P36D08G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L15-30P 3 8.6 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24D34G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E
9h 60A (IP44)
6 17. 324
(12)C13 (12)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36D29G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 3 10 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P30D02G NA 30
0U

COMPLETO
NEMA L21-30P 3 8.6 30
(18)C13 (6)C19 52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
(6)5-20R
P24D01G NA 30
0U MEDIO NEMA L21-30P 3 8.6 24
(18)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P48D21G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L21-30P 3 8.6 48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P48D22G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L15-30P 3 8.6 48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P42D20G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E
9h 60A (IP44)
6 17. 342
(21)C13/C15
56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)(21)C13/15/C19/C21
P42D22G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 6 14.4 42
(21)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(21)C13/15/C19/C21
P36D30G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 6 14.4 36
(24)C13 (12)C19
55
(2.2)
80
(3.1)
1780
(70)
P36D31G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E
9h 60A (IP44)
6 17. 336
(24)C13 (12)C19
55
(2.2)
80
(3.1)
1780
(70)
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)
MONITOREO DE ENTRADA - SERIE MI
Número de
ParteRegión
Corriente
de
Entrada
por FaseTamaño
Tipo de Plug
de Entrada Interruptores
de Circuitos
Potencia
Aparente
(kVA)Cantidad
de
Salidas
Configuración de Salida
Ancho
mm
(pulg.)
Profundo

mm (pulg.)
en Posición
de Salida
Alto
mm
(pulg.)
230/415 VAC, 3 FASES
P42D04GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 42
(30)C13 (12)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P30D05GEMEA 16
0U MEDIO
IEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 30
(24)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24D43GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 24
(12)C13 (12)C19
55
(2.2)
53
(2.1)
1750
(69)
P42D07G NA 30
0U
COMPLETO
- +
NEMA L22-30P 6 17. 342
(36)C13 (6)C19
51
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P48D20G
NA/
EMEA
30/
32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 30A/32A (IP44)
6
17. 3 /
22.0
48
(24)C13/C15 55
(2.2)
80
(3.1)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P48D23G
NA/
EMEA
20/
16
0U MEDIO
IEC 60309 3P+N+E
6h 20A/16A (IP44)
0
11.5/
11.0
48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P42D21G
NA/
EMEA
60/
63
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 60A/63A (IP44)
12
43.5/
34.6
42
(21)C13/C15 56
(2.2)
75

(3)
1780
(70)
(21)C13/15/C19/C21
MONITOREO Y SWITCHEO - SERIE MS (CONTINUACIÓN)
Número de
ParteRegión
Corriente
de
Entrada
por FaseTamaño
Tipo de Plug
de Entrada Interruptores
de Circuitos
Potencia
Aparente
(kVA)Cantidad
de
Salidas
Configuración de Salida
Ancho
mm
(pulg.)
Profundo
mm (pulg.)
en Posición
de Salida
Alto
mm
(pulg.)
100-240VAC, 1 FASE
P32E06G
NA/
EMEA
30
/32
0U
COMPLETOIEC 60309 2P+E 6h
32A (IP44)
2
5.8/
7.4
32
(24)C13 (8)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24E28G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L6-30P 2 5 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24E04GEMEA 16
0U MEDIO
IEC 60309 2P+E 6h
16A (IP44)
0 3.7 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P18E23G NA 30
0U MEDIO NEMA L5-30P 2 2.9 18 (18)5-20R
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P12E22G NA 20 0U MITAD NEMA L5-20P 0 1.9 12 (12)5-20R
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P16E27GEMEA 16 0U MITAD
IEC 60309 2P+E 6h
16A (IP44)
0 3.7 16
(12)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P16E24G NA 20 0U MITAD NEMA L6-20P 0 3.3 16 (12)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P44E07GEMEA 32
0U

COMPLETO
- - Wide
IEC 60309 2P+E 6h
32A (IP44)
2 7.4 44
(38)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P12E21G NA 20 0U MITAD NEMA 5-20P 0 1.9 12 (12)5-20R
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P12E20G NA 15 0U MITAD NEMA 5-15P 0 1.4 12 (12)5-20R
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)
MONITOREO Y SWITCHEO - SERIE MS (CONTINUACIÓN)
Número de
ParteRegión
Corriente
de
Entrada
por FaseTamaño
Tipo de Plug
de Entrada Interruptores
de Circuitos
Potencia
Aparente
(kVA)Cantidad
de
Salidas
Configuración de Salida
Ancho
mm
(pulg.)
Profundo
mm (pulg.)
en Posición
de Salida
Alto
mm
(pulg.)
208 VAC, 3 FASES
P24E32G NA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 42
(12)C13 (12)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36E35G NA 16
0U MEDIO
IEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 30
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36E12G NA 16
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 42
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36E34G NA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 24
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24E29G NA 30
0U
COMPLETO
- +
NEMA L22-30P 6 17. 342

(18)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24E30G NA
30/
32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 30A/32A (IP44)
6
17. 3 /
22.0
48
(18)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P48E21G NA
20/
16
0U MEDIO
IEC 60309 3P+N+E
6h 20A/16A (IP44)
0
11.5/
11.0
48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P48E22G NA
60/
63
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 60A/63A (IP44)
12
43.5/
34.6
42
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P42E24G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E 9h
60A (IP44)
6 17. 342
(21)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(21)C13/15/C19/C21
P42E26G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 6 14.4 42
(21)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(21)C13/15/C19/C21
230/415 VAC, 3 FASES
P24E02GEMEA 16
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 24
(18)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24E03GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 24
(12)C13 (12)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36E08GEMEA 16
0U

COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P48E20G
NA/
EMEA
30/
32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 30A/32A (IP44)
6
17. 3 /
22.0
48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P48E23G
NA/
EMEA
20/
16
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 20A/16A (IP44)
0
11.5/
11.0
48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)(24)C13/15/C19/C21
P48E25G
NA/
EMEA
60/
63
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 60A/63A (IP44)
12
43.5/
34.6
48
(24)C13/C15 85
(3.3)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)
MONITOREO POR SALIDA - SERIE MPO
Número de
ParteRegión
Corriente
de Entrada
por FaseTamaño
Tipo de Plug
de Entrada Interruptores
de Circuitos
Potencia
Aparente
(kVA)Cantidad
de
Salidas
Configuración de Salida
Ancho
mm
(pulg.)
Profundo
mm (pulg.)
en Posición
de Salida
Alto
mm
(pulg.)
100-240VAC, 1 FASE
P32F10GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 2P+E 6h
32A (IP44)
2 7.4 32
(24)C13 (8)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36F15G NA 30
0U

COMPLETO
NEMA L6-30P 2 5 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24F01G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L6-30P 2 5 24
(8)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
230/415 VAC, 3 FASES
P36F13GEMEA 32
0U
COMPLETO
- -
Ancho
IEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 36
(24)C13 (12)C19
85
(3.3)
53
(2.1)
1750
(69)
P36F12GEMEA 16
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
MONITOREO Y SWITCHEO POR SALIDA - SERIE MSPO
Número de
ParteRegión
Corriente
de Entrada
por FaseTamaño
Tipo de Plug
de Entrada Interruptores
de Circuitos
Potencia
Aparente
(kVA)Cantidad
de
Salidas
Configuración de Salida
Ancho
mm
(pulg.)
Profundo
mm (pulg.)
en Posición
de Salida
Alto
mm
(pulg.)
100-240VAC, 1 FASE
P36G18G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L6-30P 2 5 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24G01G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L6-30P 2 5 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24G06GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 2P+E 6h
32A (IP44)
2 7.4 24
(20)C13 (4)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)

P32G13GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 2P+E 6h
32A (IP44)
2 7.4 32
(34)C13 (8)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P44G14GEMEA 32
0U
COMPLETO
- - Ancho
IEC 60309 2P+E 6h
32A (IP44)
2 7.4 44
(28)C13 (6)C19
85
(3.3)
53
(2.1)
1750
(69)
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
ESPECIFICACIONES (CONTINUACIÓN)
MONITOREO Y SWITCHEO POR SALIDA - SERIE MSPO
Número de
ParteRegión
Corriente
de
Entrada
por FaseTamaño
Tipo de Plug
de Entrada Interruptores
de Circuitos
Potencia
Aparente
(kVA)Cantidad
de
Salidas
Configuración de Salida
Ancho
mm
(pulg.)
Profundo
mm (pulg.)
en Posición
de Salida
Alto
mm
(pulg.)
208 VAC, 3 FASES
P36G20G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 3 10 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24G03G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L21-30P 3 8.6 24
(18)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36G19G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L21-30P 3 8.6 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24G05G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E 9h
60A (IP44)
6 17. 324
(12)C13 (12)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P24G02G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L15-30P 3 8.6 24
(18)C13 (6)C19
52
(2)
53

(2.1)
1750
(69)
P48G31G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L21-30P 3 8.6 48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P48G32G NA 30
0U
COMPLETO
NEMA L15-30P 3 8.6 48
(24)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(24)C13/15/C19/C21
P42G20G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E 9h
60A (IP44)
6 17. 342
(21)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70))
(21)C13/15/C19/C21
P42G22G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 6 14.4 42
(21)C13/C15 56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)
(21)C13/15/C19/C21
P36G30G NA 50
0U
COMPLETO
CS8365 6 14.4 36
(24)C13 (12)C19
58
(2.3)
75
(2.9)
1679
(66)
P36G31G NA 60
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+E 9h
60A (IP44)
6 17. 336
(24)C13 (12)C19
58
(2.3)
75
(2.9)
1679
(66)
230/415 VAC, 3 FASES
P36G16GEMEA 32
0U
COMPLETO
- - Ancho
IEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 36
(24)C13 (12)C19
85
(3.3)
53
(2.1)
1750
(69)
P48G04G NA 30
0U
COMPLETO
- - Ancho +
NEMA L22-30P 6 17. 348
(48)C13
85
(3.3)
53
(2.1)
1750
(69)
P24G08GEMEA 32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 32A (IP44)
6 22 24
(12)C13 (12)C19
52
(2)
53
(2.1)

1750
(69)
P36G15GEMEA 16
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 16A (IP44)
0 11 36
(30)C13 (6)C19
52
(2)
53
(2.1)
1750
(69)
P36G33G
NA/
EMEA
30/
32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 30A/32A (IP44)
6
17. 3 /
22.0
36
(24)C13 (12)C19
58
(2.3)
75
(2.9)
1679
(66)
P48G30G
NA/
EMEA
30/
32
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 30A/32A (IP44)
6
17. 3 /
22.0
48
(24)C13/15/C19/C21
56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)(24)C13/C15
P48G33G
NA/
EMEA
20/
16
0U MEDIO
IEC 60309 3P+N+E
6h 20A/16A (IP44)
0
11.5/
11.0
48
(24)C13/15/C19/C21
56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)(24)C13/C15
P42G21G
NA/
EMEA
60/
63
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 60A/63A (IP44)
12
34.5/
44.4
42
(21)C13/15/C19/C21
56
(2.2)
75
(3)
1780
(70)(21)C13/C15
P36G32G
NA/
EMEA
20/
16
0U
COMPLETOIEC 60309 3P+N+E
6h 20A/16A (IP44)
3
11.5/
11.0
36
(24)C13 (12)C19
58
(2.3)
75
(2.9)
1679

(66)
- Unidad para Distribución de Energía Inteligente (iPDUs) G6
Certificado USGv6Para obtener más información
o asistencia, visite
SUBSIDIARIAS DE PANDUIT EN LATINOAMÉRICA
PANDUIT MÉXICO
Tel: 800 112 7000
800 112 9000
PANDUIT COLOMBIA
Tel: +(57) 601 300-0201
PANDUIT CHILE
Tel: +(562) 2820-4215
PANDUIT PERÚ
Tel: +(511) 712-3925
Para obtener una copia de las garantías del producto de Panduit | Garantía Limitada de Productos de Panduit
Para obtener más información
Póngase en contacto con el servicio de atención
© 2024 Panduit Corp.
PUSP97-WW-SPA
7/2024