



PDU Monitoreable de Transferencia Automática ATS (Fuente Redundante), Con 10 Salidas 5-15R, Enchufes de Entrada NEMA 5-15P, Instalación Horizontal de 19in, 1UR, 15 Amp, 120 Vca

SKU: NPATS11001 Marca: HOFFMAN Categoría: Especializados

\$41,458.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Los PDUs de transferencia automática en rack brindan redundancia de energía para dispositivos de TI montados en rack que no están diseñados para aprovechar la segunda fuente de energía de los centros de datos.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Los dispositivos cambian automáticamente y sin problemas las fuentes de energía cuando se detecta una pérdida de energía en la entrada principal <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Las entradas de energía se pueden conmutar en el rack del propio ATS o de forma remota a través de IP, ahorrando tiempo y recursos. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Todas las unidades incluyen monitoreo, monitoreo de circuito y conmutación de salida. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>El medidor local es LCD en color de 2.00 (51 mm) reemplazable en campo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protección contra sobrecarga: Disyuntor miniatura hidráulico-magnético (MCB) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tiempo de transferencia: 10 ms <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de funcionamiento: 23 a 140 °F (-5 a -60 °C) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Humedad de funcionamiento: 0~95%, sin condensación </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Material: Acero dulce <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Acabado: Recubierto en polvo <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Código de color: RAL 9005 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Voltaje nominal: 110 Vca <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Frecuencia: 50/60Hz <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Capacidad de carga: 15 A <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Cantidad de receptáculo: 10 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo de receptáculo: 10 x NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Enchufe del cable de alimentación: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Cantidad de unidades de Rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Altura: 44 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Ancho: 450 mm <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Profundidad: 442 mm </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Redundancia energética para equipos IT con fuente única
Característica 2	Conmutación automática sin interrupción ante falla de línea principal
Característica 3	Control y monitoreo remoto vía IP para gestión centralizada
Característica 4	Pantalla LCD a color de 51 mm reemplazable en campo
Característica 5	Gestión de potencia con software de monitoreo incluido
Característica 6	Protección contra sobrecarga con disyuntor magnético integrado