



PDU Monitoreable Horizontal / 8 Salidas NEMA 5-20R / Entrada NEMA 5-15P / 120 Vca / 15 A / 1UR 19 in

SKU: P08D09M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

\$19,143.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía monitoreable (MI) de la serie SmartZone G5 está diseñada para operaciones críticas en centros de datos. Realiza monitoreo de energía a nivel de gabinete mediante exploración continua de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales que comprometen equipos de TI. Proporciona datos completos y precisos de medición para optimizar el uso de recursos energéticos, facilitar la planificación de capacidad, mejorar la disponibilidad del sistema, medir la eficacia del uso de energía (PUE) y apoyar iniciativas de eficiencia energética en infraestructura de centros de datos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h3 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 18px;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Monitoreo de energía a nivel gabineteExploración continua de sobrecargas eléctricasDatos precisos para gestión eficiente de energíaInstalación compatible con gabinetes Panduit y tercerosControl seguro y eficiente de distribución de corriente8 salidas NEMA 5-20R con entrada NEMA 5-15P</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Voltaje: 120 VcaCorriente nominal: 15 AEntrada: NEMA 5-15PSalidas: 8 x NEMA 5-20R</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Especificaciones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Formato: HorizontalAltura rack: 1URAncho: 19 in (48.3 cm)Instalación en gabinetes estándarCompatible con gabinetes Panduit y terceros</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 20px; border-radius: 8px;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9; font-size: 16px;'>Funciones de Monitoreo</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 14px;'>Exploración continua de sobrecargas eléctricasDetección de condiciones ambientales críticasDatos precisos de medición de energíaInformación para planificación de capacidadMejora de tiempo de actividad del sistemaApoyo a iniciativas de centros de datos verdes</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo de energía a nivel gabinete para centros de datos
Característica 2	Exploración continua de sobrecargas eléctricas preventiva
Característica 3	Datos precisos de medición para gestión eficiente de PUE
Característica 4	Compatible con gabinetes Panduit y de terceros
Característica 5	Control seguro de distribución de corriente en 8 circuitos
Característica 6	Instalación horizontal 1UR en rack estándar 19 in