



PDU Monitoreable (MI) para Distribución de Energía, Enchufe de Entrada NEMA 5-15P, Con 8 Salidas 5-20R, Horizontal 19in, 120 Vca, 20 Amp, 1UR

SKU: P08D10M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$23,188.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripciín General</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Los iPDU de Panduit SmartZone G5 es más que una unidad de distribuciín de energía y un medidor de energía. Estas iPDU monitorean la energía en el entorno del centro de datos (a nivel gabinete), mediante la exploraciín continua de sobrecargas de circuitos eléctricos y las condiciones ambientales físicas que ponen en riesgo los equipos de TI críticos. Las iPDU de Panduit brindan datos completos y precisos de mediciín de energía para usar de manera eficiente los recursos de energía, tomar decisiones informadas sobre la planificaciín de la capacidad, mejorar el tiempo de actividad, medir la PUE (eficacia del uso de energía) e impulsar iniciativas de centros de datos verdes para ahorrar energía y dinero.</p><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las iPDUs para Racks de Panduit se instalan fácilmente en gabinetes de Panduit o de terceros. Estos administran y distribuyen de forma segura y eficiente la corriente hacia múltiples dispositivos a través de un solo conector de entrada de energía, por PDU, para mejorar la escalabilidad al ir creciendo una red.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Serie Monitoreo Switchheadío (MS)</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>PDUs con capacidad de monitoreo de potencia agregado, y capacidades de switcheo a nivel salida, individual o por grupo. Permite secuenciar el encendido, reiniciar equipos o restringir uso no autorizado de cada salida.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Mediciín y Monitoreo de Energía</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Medidor para consumo de energía, watt-hora, nivel PDU (kWh), mediciones de potencia nivel PDU (W), mediciones de potencia a nivel Fase de Ingreso (V, A, VA, kWh, pf) y mediciones de corriente a nivel interruptor de circuito.<li style='margin-bottom: 5px;*>Bitícora de memoria embebida para registrar/consultar/reportar datos histíricos.<li style='margin-bottom: 5px;*>Umbrales para alarma y notificaciones personalizadas según usuario.<li style='margin-bottom: 5px;*>Umbrales para alarma y notificaciones personalizadas según usuario.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Control a Nivel Salida</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Control remoto para Encendido/Apagado por salida individual.<li style='margin-bottom: 5px;*>El usuario define retraso en tiempo de encendido para secuenciar equipo IT.<li style='margin-bottom: 5px;*>Secuenciaciín automítica que evita sobrecarga en corriente de entrada.<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad del usuario a nivel salida, con roles asignables y acceso a usuarios.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gestiín de Seguridad y Ambiental</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Sensores ambientales Plug & Play, opcionales. Incluyen temperatura, humedad, contacto seco y fuga de agua.<li style='margin-bottom: 5px;*>Umbrales para alarma y notificaciones personalizadas según usuario.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Gestiín de Red e Interfaz de Pantalla Local</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Pantalla OLED, la de mayor tamaño de su clase, alta visibilidad.<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestiín completa de la red y capacidades de emitir alertas, para soporte HTTP, HTTPS, SSH, Telnet, SNMP, FTP y correo electrínico.<li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerte encriptaciín, contraseñas y opciones de autorizaciín avanzada, incluyendo permisos locales, LDAP/S y Directorio Activo.<li style='margin-bottom: 5px;*>Conexiín en serie para PDUs hasta en 4 Racks, y 32 sensores ambientales, a través de una sola direcciín IP.</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones Técnicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;*><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de entrada: 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de salida: 120 Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente de ingreso: 20 Amp<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia aparente: 1.9 kVA<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Plug de Entrada: NEMA 5-20P<li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud del cable: 3 m.<li style='margin-bottom: 5px;*>Tipos de Receptículos: (8) NEMA 5-20R<li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 433.5 x 43.5 x 270 mm (Ancho x Alto x Profundidad)<li style='margin-bottom: 5px;*>Unidades de Rack: 1<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en operaciín: 10 a 60 ºC<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura en almacenamiento: -20 a 60 ºC<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa sin operar: 5 a 95%<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad relativa en almacenamiento: 5 a 95%</div></div></div>