



PDU Monitoreable por Toma / 8 Salidas NEMA 5-20R / Control Individual y por Grupo / 120 Vca / 15 A / 1UR Horizontal 19 in

SKU: P08E14M Marca: PANDUIT Categoría: PDU

\$26,169.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía (PDU) monitoreable por toma de la serie SmartZone G5 está diseñada para entornos de centros de datos que requieren visibilidad granular del consumo energético. Permite el monitoreo en tiempo real de sobrecargas de circuitos eléctricos y condiciones ambientales físicas que representan riesgo para equipos de TI críticos. Proporciona datos completos y precisos de medición de energía a nivel de gabinete, facilitando la planificación de capacidad, la optimización del uso de recursos energéticos y la mejora del tiempo de actividad operativa. Incluye interfaz OLED de alta visibilidad, capacidades de control remoto con secuenciación de encendido, y compatibilidad con sensores ambientales plug-and-play para temperatura, humedad y detección de fuga de agua.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Monitoreo en tiempo real de sobrecargas y condiciones ambientales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Medición precisa de energía para optimización de recursos y planificación de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• 8 salidas NEMA 5-20R con control individual y por grupo<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Control remoto con secuenciación de encendido y reinicio<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Interfaz OLED de alta visibilidad y gestión por HTTP/HTTPS/SNMP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para sensores ambientales plug-and-play (temperatura, humedad, fuga de agua)<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Factor de forma horizontal 19 in, 1 unidad de rack (1UR)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enchufe de entrada: NEMA 5-15P<li style='padding: 6px 0;'>Salidas: 8 x NEMA 5-20R</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Factor de forma: Horizontal 19 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura de rack: 1UR (1 unidad de rack)<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz local: Pantalla OLED de alta visibilidad</div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Protocolos de gestión: HTTP, HTTPS, SNMP<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control de salidas: Individual y por grupo<li style='padding: 6px 0;'>Funciones remotas: Secuenciación de encendido y reinicio<li style='padding: 6px 0;'>Sensores soportados: Temperatura, humedad, fuga de agua (plug-and-play)</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de sobrecargas y condiciones ambientales
Característica 2	Medición precisa de energía para optimización de recursos de TI
Característica 3	Control remoto con secuenciación de encendido y reinicio programable
Característica 4	Interfaz OLED de alta visibilidad con gestión HTTP/HTTPS/SNMP
Característica 5	8 salidas con control individual y por grupo para gestión granular
Característica 6	Sensores ambientales plug-and-play: temperatura, humedad y fuga de agua