



PDU Monitoreable y Switchable / 16 Salidas C13/C19 / Horizontal 19 in / 208 Vca / 30 A / 2UR / Cable 3 m (9.8 ft)

SKU: P16E19M Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$32,045.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La unidad de distribución de energía monitoreable y switchable de la serie SmartZone G5 está diseñada para entornos de centro de datos donde la continuidad operativa y la eficiencia energética son críticas. Este PDU horizontal de 2UR permite el monitoreo en tiempo real del consumo eléctrico a nivel de gabinete, así como la supervisión de condiciones ambientales que puedan comprometer la integridad de los equipos de TI. Mediante control individual remoto de cada salida, los administradores pueden gestionar ciclos de energía sin intervención física, reduciendo tiempos de respuesta ante fallos y optimizando la planificación de capacidad. La integración de múltiples protocolos de red facilita su incorporación en infraestructuras de gestión centralizada, mientras que la medición precisa de métricas como PUE (Power Usage Effectiveness) respalda iniciativas de eficiencia energética y sostenibilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo de energía y condiciones ambientales en tiempo real<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control individual de salidas con encendido/apagado remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 12 salidas C13 y 4 salidas C19 para alta capacidad de distribución<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada NEMA L6-30P con cable de 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Interfaz OLED de gran visibilidad para gestión local<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Soporte para múltiples protocolos de red y seguridad avanzada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Exploración continua de sobrecargas de circuitos eléctricos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje: 208 Vca<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente: 30 A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enchufe de entrada: NEMA L6-30P<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas C13: 12 unidades<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas C19: 4 unidades<li style='padding: 6px 0;'>Capacidad total: 16 salidas</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Montaje</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Formato: Horizontal 19 in<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Altura de rack: 2UR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud de cable: 3 m (9.8 ft)<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz local: Pantalla OLED de gran visibilidad</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Monitoreo</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo en tiempo real de energía y condiciones ambientales<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto individual por salida<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Múltiples protocolos de red soportados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Seguridad avanzada integrada<li style='padding: 6px 0;'>Medición de PUE (Power Usage Effectiveness)<li style='padding: 6px 0;'>Alertas de sobrecarga y condiciones de riesgo</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de energía y condiciones ambientales
Característica 2	Control remoto individual de encendido/apagado por salida
Característica 3	Pantalla OLED de alta visibilidad para gestión local
Característica 4	Soporte para múltiples protocolos de red y seguridad avanzada
Característica 5	Medición precisa de PUE para eficiencia energética
Característica 6	Detección continua de sobrecargas y riesgos técnicos