



PDU Monitoreable y Switchable / 8.6 kVA / 208 Vca / 30 A / 48 Salidas C13/C15 y C19/C21 / Entrada NEMA L21-30P / Instalación Vertical

SKU: P48E21G Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$89,708.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La PDU G6 Monitoreable y Switchable es una unidad de distribución de energía inteligente diseñada para centros de datos y entornos de TI críticos. Permite el monitoreo continuo de sobrecargas eléctricas y condiciones ambientales a nivel de rack o gabinete, protegiendo equipos críticos contra fallas. Ofrece control individual remoto de cada salida para gestión energética granular, y proporciona datos de medición precisos que facilitan la planificación de capacidad, la optimización del PUE y la mejora del tiempo de actividad operativa. Su diseño vertical compacto maximiza el espacio disponible en la instalación rack.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Monitoreo en tiempo real de energía y condiciones ambientales<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control individual switchable de salidas vía remoto<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Medición precisa para eficiencia energética y planificación de capacidad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 48 salidas totales: 24 C13/C15 y 24 C13/C15/C19/C21<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Potencia nominal: 8.6 kVA<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Entrada NEMA L21-30P, 208 Vca, 30 A<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño vertical para instalación en rack<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Cálculo de métricas PUE (Power Usage Effectiveness)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Potencia nominal8.6 kVA</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Voltaje de entrada208 Vca</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Corriente nominal30 A</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Enchufe de entradaNEMA L21-30P</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>Salidas totales48</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas e Instalación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de Salidas24 C13/C15 y 24 C13/C15/C19/C21</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas C13/C1524</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salidas C13/C15/C19/C2124</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Switching individualSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Monitoreo ambientalSí</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Medición PUEIntegrada</div></div></div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Orientación</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>InstalaciónVertical</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>RackRack</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>DiseñoCompacto</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>FuncionesMonitoreable y Switchable</div><div style='display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0;'>GeneraciónG6</div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Monitoreo en tiempo real de sobrecargas y condiciones ambientales del rack
Característica 2	Control remoto individual de cada salida para gestión de energía
Característica 3	Datos precisos de eficiencia energética y planificación de capacidad
Característica 4	Doble configuración: 24 salidas C13/C15 y 24 salidas C13/C15/C19/C21
Característica 5	Diseño vertical compacto para optimización de espacio en rack
Característica 6	Medición completa de PUE para uso eficiente de recursos energéticos