



PDU para Distribución de Energía, Montaje en Rack, 11 salidas, Instalación Horizontal, de 19in, 1U, 15 Amp, 120 Vca, Con Indicador Led Y Display

SKU: LP-PDU-11DP

Marca: LINKEDPRO BY EPCOM

Categoría: Básicos

\$1,283.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Con los nuevos Pcus de Linkedpro mantenga la continuidad operativa dentro de sus instalaciones de red distribuyendo de manera eficiente y segura la energía.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada / salida: 120Vca / 15A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Umbral: UL: L-N 400V, L-G 400V, N-G 400V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482.6 x 44 x 212.6 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1.80m <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -15 a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador: Led para protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px;'>Tomas de corriente: Con retardo de tiempo <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Tomas: NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Plug: NEMA 5-15P </div> <!-- Imágenes de conectores --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SAGIRxxWSeQ?si=ZYxTZ6qwWDjm9omM' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Retardo programable en tomas para encendido secuencial de equipos
Característica 2	Indicador LED de estado de protección contra sobretensiones
Característica 3	Diseño horizontal 1U para optimización de espacio en rack
Característica 4	Operación garantizada de 0°C a 40°C en centros de datos
Característica 5	Cable de 1.80 m con conector NEMA 5-15P para conexión directa
Característica 6	Umbral de protección UL 400V L-N, L-G y N-G