



PDU para Distribución de Energía, Montaje en Rack, 11 salidas, Instalación Horizontal, de 19in, 1U, 15 Amp, 120 Vca, Con Indicador Led

SKU: LP-PDU-11LED Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Básicos

\$923.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>Con los nuevos Pdus de Linkedpro mantenga la continuidad operativa dentro de sus instalaciones de red distribuyendo de manera eficiente y segura la energía.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de entrada / salida: 120Vca / 15A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de Umbral: UL: L-N 400V, L-G 400V, N-G 400V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 482.6 x 44 x 212.6 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Negro <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 1.80m <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: En Rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -15 a 45 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador Led: Para protección contra sobretensiones <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;'>Tipo de Tomas: NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px; display: flex; align-items: center;'>Tipo de Plug: NEMA 5-15P </div> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SAGIRxxWSeQ?si=ZYxTZ6qwWDjm9omM' allowfullscreen> </iframe> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución segura de energía para 11 equipos simultáneos
Característica 2	Indicador LED de estado de protección contra sobretensiones
Característica 3	Diseño horizontal 1U (44 mm) para optimización de espacio en rack
Característica 4	Cable de alimentación de 1.80 m con conector NEMA 5-15P incluido
Característica 5	Operación estable en ambientes de 0 a 40 °C
Característica 6	Umbral de protección UL 400V en línea-neutro, línea-tierra y neutro-tierra