



PDU Switchable por Toma, Para Distribución de Energía, Entrada 120 Vca NEMA 5-15P, Con 8 Salidas NEMA 5-15R, Horizontal 19in, 1UR

SKU: PDU41001 Marca: CYBERPOWER Categoría: Accesorios para Racks y Gabinetes

\$13,334.26

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>CyberPower PDU41001 proporciona la salida de una unidad UPS, generador o red eléctrica a múltiples dispositivos conectados en entornos de TI. La unidad admite el control remoto individual de outlets a través de la red, permitiendo a los administradores encender/apagar los dispositivos conectados desde cualquier ubicación. Los administradores pueden determinar la secuencia de energía utilizada para así encender o apagar outlets individuales. La función Daisy Chain también permite que las PDU conectadas entre sí puedan ser monitoreadas y controladas bajo una sola dirección IP.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>La pantalla LCD digital es configurable a color y giratoria, lo que permite a los usuarios mantener y controlar fácilmente la PDU. <li style='margin-bottom: 5px;'>Los usuarios pueden cambiar los colores de la pantalla LCD para clasificar fácilmente los dispositivos entre varias máquinas en la sala de servidores y entornos de TI. <li style='margin-bottom: 5px;'>El producto está integrado con un módulo Ethernet intercambiable en caliente, que puede funcionar con el software de administración de energía PowerPanel® y la interfaz web de administración de energía para monitoreo y configuración remotos en tiempo real. <li style='margin-bottom: 5px;'>El registro de eventos a través de un navegador web o una conexión de red permite a los usuarios revisar un historial de condiciones de energía. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando se producen eventos de energía específicos, se enviarán notificaciones automáticas de eventos por correo electrónico, SMS o traps de SNMP a los usuarios designados para que puedan tomar medidas inmediatas. <li style='margin-bottom: 5px;'>El puerto USB admite una fácil actualización de firmware. <li style='margin-bottom: 5px;'>El puerto RJ45 extra permite la conexión del sensor ambiental opcional (ENVIROSENSOR), que puede proporcionar monitoreo de temperatura y humedad en tiempo real en un centro de TI. </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: 100-120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de entrada: 50Hz/60Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de salida: 100-120 Vca <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente de entrada máxima: 15A (Reducido a 12A) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de enchufe: NEMA 5-15P <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud del cable: 3.7 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Tomas: NEMA 5-15R <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de tomas: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 433 x 44 x 112 mm (Ancho x Alto x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Unidades de Rack: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en funcionamiento: 0 a 55 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura en almacenamiento: -15 a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa de funcionamiento: 0 a 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad relativa en almacenamiento: 0 a 95% <li style='margin-bottom: 5px;'>Posible conexión de sensor de humedad y temperatura (ENVIROSENSOR): No incluido <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificaciones: FCC Clase A, UL60950 <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 3 años </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control remoto individual de cada outlet vía red para gestión energética centralizada
Característica 2	Secuenciación programable de encendido/apagado por outlet para protección de equipos
Característica 3	Monitoreo consolidado de múltiples PDU bajo una sola dirección IP con daisy chain
Característica 4	Pantalla LCD giratoria configurable a color para lectura en cualquier orientación de rack
Característica 5	Módulo Ethernet intercambiable en caliente sin interrumpir la distribución de energía
Característica 6	Soporte para sensor ambiental opcional de temperatura y humedad para alertas preventivas