



SKU: TCM-SR19KIT Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Racks Abiertos

\$1,775.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

div style="color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;"><p style="margin-bottom: 16px;">Esta unidad de distribución de energía (PDU) vertical ofrece 10 contactos NEMA 5-15R para alimentación de equipos en centros de datos y salas de servidores. Diseñada para operar a 120Vca con capacidad de 15A, proporciona una solución confiable para la gestión eléctrica de racks. Su formato vertical optimiza el espacio disponible en gabinetes estándar, facilitando el cableado ordenado y la ventilación de componentes. La construcción robusta asegura desempeño continuo en entornos de misión crítica.</p><h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Características principales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;">10 contactos NEMA 5-15R para conexión estándar de equiposVoltaje de entrada/salida: 120Vca / 15AFormato vertical para optimización de espacio en rackCompatible con racks modelo EIRL y EIQRDiseño compacto que facilita la instalaciónMaterial resistente para alta durabilidad operativa<h3 style="color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;">Especificaciones técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;"><div style="border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Producto</div><div style="font-weight: 600;">PDU Vertical</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Contactos</div><div style="font-weight: 600;">10 x NEMA 5-15R</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Voltaje entrada/salida</div><div style="font-weight: 600;">120Vca</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Corriente máxima</div><div style="font-weight: 600;">15A</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Compatibilidad</div><div style="font-weight: 600;">Racks EIRL y EIQR</div></div><div style="flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;">Modelo</div><div style="font-weight: 600;">TCMSR19KIT</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución de energía eficiente en racks
Característica 2	Diseño compacto para instalación sencilla
Característica 3	Material resistente de alta durabilidad
Característica 4	10 salidas NEMA 5-15R estándar
Característica 5	Protección eléctrica integrada 15A
Característica 6	Compatible con racks EIRL y EIQR