

Sin imagen disponible

PDU Vertical para Rack con 18 Tomas NEMA 5-15R, 15A, 1.22 m (48 in) de Altura, Acero Color Negro

SKU: DP1N481815 Marca: HOFFMAN Categoría: Básicos

\$5,351.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h2 style='font-size: 28px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: normal;'><strong style='font-weight: bold;'>nVent Hoffman modelo: DP1N481815</h2><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>PDU de montaje en rack y panel diseñado para proporcionar alimentaciøn eéctrica confiable y conveniente a equipos montados en gabinetes o racks de marco abierto. Este modelo ofrece 18 receptáculos NEMA 5-15R con capacidad de 15A a 120V AC y una longitud de 48 pulgadas (1219 mm). Fabricado en acero al carbono con acabado texturizado en color negro, LED indicador de alimentaciøn, botøn de reset accesible y stud de tierra externo para conexiøn segura a tierra. Soluciøn básica de bajo costo que proporciona excelente valor para aplicaciones de centro de datos, salas de servidores y entornos industriales.</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: PDU Rack y Panel-Mount<li style='margin-bottom: 5px;'>Receptáculos: 18 x NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente: 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 120V AC<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 48 in (1219 mm)<li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero al carbono<li style='margin-bottom: 5px;'>Acabado: Texturizado negro<li style='margin-bottom: 5px;'>Protecciøn contra sobretensiones: No</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de carga: 15A<li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operaciøn: 120V AC<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de receptáculos: NEMA 5-15R<li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de receptáculos: 18<li style='margin-bottom: 5px;'>Fase: Monofásico<li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de entrada: NEMA 5-15P</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Sícil para reset de circuit breakers</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>LED indicador de alimentaciøn: Sícil para reset de circuit breakers<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack: Directo o con bracket adaptador<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en panel: Flush o con bracket colgante<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Monofásicas</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 200px;'><h4></h4></div></div></div>