



Pegamento Cemento Para Tuberías de Aspiración y Extinción de Incendios | Precio por Pieza

SKU: ASD-V5097P Marca: VIKING Categoría: Detectores por Aspiración

\$688.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pegamento especializado para unión de tuberías y accesorios de CPVC <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para sistemas de detección de incendios por aspiración <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con sistemas de extinción por aspersores <li style='margin-bottom: 5px;'>Fabricado con materiales resistentes a altas temperaturas <li style='margin-bottom: 5px;'>Fórmula de rápido secado y adhesión </div> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Interior <li style='margin-bottom: 5px;'>Clase de material: CPVC clase 23547 <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas: ASTM F442 <li style='margin-bottom: 5px;'>Presión de trabajo: 175 psi (12.1 bar) a 150°F (65°C) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura máxima: 150°F (65°C) </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Listados y Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>cULus Listed: EX.15165 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Información de Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalar según instrucciones del fabricante del detector de humo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones Disponibles</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>25676-10: 3/4" - 10" </div> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesión en minutos para instalaciones urgentes
Característica 2	Resistente hasta 65 °C en condiciones de emergencia
Característica 3	Compatible con sistemas de aspiración y aspersores
Característica 4	Presión de trabajo 175 psi para alta confiabilidad
Característica 5	Cumple norma ASTM F442 para tubería CPVC Clase 23547
Característica 6	Certificación cULus Listed para aplicaciones críticas