



Pegamento Multiusos Sin Clavos (300 ml) (SKU:113470)

SKU: SYS113470 Marca: SURTEK Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$107.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Puntos destacados</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pega madera, concreto, piedra y la mayoría de los materiales utilizados en la construcción. <li style='margin-bottom: 5px;'>Elimina la necesidad de perforar las paredes con clavos o tornillos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de 45 kg/cm² al despegue. <li style='margin-bottom: 5px;'>NOM 018 STPS 2015. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se recomienda el uso con calafateadora SYS-PSF4 (se vende por separado). <li style='margin-bottom: 5px;'>SKU: 113470 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Forma de uso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Se destapa el borde del empaque con ayuda de una navaja. <li style='margin-bottom: 5px;'>Se coloca en la pistola de aplicación (calafateadora no incluida). <li style='margin-bottom: 5px;'>Se deposita el contenido sobre la superficie deseada. <li style='margin-bottom: 5px;'>La pasta forma una película superficial a los 5 minutos, a los 15 ya se presenta seco al tacto y en 24 horas estará completamente seco. </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Adhesión potente en madera, concreto y piedra
Característica 2	Elimina perforaciones con clavos o tornillos
Característica 3	Resistencia profesional de 45 kg/cm² al despegue
Característica 4	Secado al tacto en 15 minutos, completo en 24 horas
Característica 5	Compatible con calafateadora estándar
Característica 6	Fórmula profesional para aplicación precisa