



Perno de Montaje Solar / Acero Inoxidable / Rosca M8 / 30 mm / Compatible con N Rail 4.72 y M2 / 12.26 g

SKU: N00008 Marca: BASEL Categoría: Montajes para Módulos por Partes

\$14.82

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El perno de montaje solar BASEL N00008, perteneciente a la serie N Bolt 30, es un componente de fijación fabricado en acero inoxidable de alta resistencia, diseñado específicamente para instalaciones fotovoltaicas. Su construcción garantiza una sujeción robusta y duradera en diversas condiciones ambientales, ofreciendo compatibilidad con los sistemas N Rail 4.72 para techos planos e inclinados, así como con la solución M2 para lámina engargolada. La rosca M8 y las dimensiones compactas de 30 mm de largo, 21 mm de ancho y 8.3 mm de alto permiten un ajuste preciso en perfiles de montaje estándar. Con un peso de 12.26 gramos por pieza, este elemento minimiza la carga muerta sobre la estructura sin comprometer la integridad mecánica de la instalación. Es una solución técnica orientada a profesionales que requieren confiabilidad estructural en sistemas de soporte solar.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><ul style='padding-left: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Construcción en acero inoxidable de alta resistenciaRosca M8 para fijación mecánica seguraLongitud de 30 mm para instalaciones compactasCompatibilidad con sistema N Rail 4.72 (techo plano e inclinado)Compatibilidad con solución M2 para lámina engargoladaPeso de 12.26 g por pieza</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero inoxidable de alta resistenciaRosca: M8Aplicación: Sistemas de montaje solar fotovoltaicoCompatibilidad: N Rail 4.72 (plano e inclinado), M2 lámina engargolada</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 30 mmAncho: 21 mmAlto: 8.3 mmPeso: 12.26 g</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 15px; background-color: transparent; color: inherit;'><h3 style='margin-top: 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Información del Producto</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Marca: BASELModelo: N00008Serie: N Bolt 30Uso: Fijación en estructuras de montaje solar</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia superior a la corrosión en ambientes exteriores prolongados
Característica 2	Fijación mecánica segura en perfiles estándar de montaje
Característica 3	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos
Característica 4	Versatilidad para techos planos e inclinados sin adaptadores
Característica 5	Integración directa en estructuras de lámina engargolada
Característica 6	Peso mínimo que reduce la carga muerta estructural