



698-2700

Perno Roscado / 698-2700 MHz / 50 Ohm / VSWR <1.3:1 / Pérdida <0.3 dB / Industrial

SKU: 1180-44

\$229.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Perno roscado diseñado para el ensamble de varilla central de ajuste de rechazo en conector codo, optimizado para aplicaciones de RF en infraestructura de telecomunicaciones. Opera en un rango de frecuencia amplio de 698-2700 MHz con impedancia de 50 ohm, garantizando transmisión de señal estable y confiable. Su pérdida de inserción mínima de menos de 0.3 dB y VSWR inferior a 1.3:1 aseguran eficiencia energética y reducción de reflexiones no deseadas. Fabricado con materiales robustos para soportar condiciones industriales exigentes, este componente es compatible con los duplexers WP629, WP639 y WP641, facilitando su integración en sistemas existentes.

Características principales

- Rango de frecuencia:** 698-2700 MHz
- Impedancia:** 50 ohm
- Pérdida de inserción:** menor de 0.3 dB
- VSWR:** inferior a 1.3:1

Fabricación robusta para entornos exigentes

Compatible con duplexers WP629, WP639, WP641

Rango de frecuencia: 698 - 2700 MHz

Impedancia: 50 ohm

Pérdida de inserción: < 0.3 dB

VSWR: < 1.3:1

Fabricación: Robusta para entornos exigentes

Compatibilidad: Compatible con duplexers WP629, WP639, WP641

Nota: Consulte disponibilidad para su aplicación específica.

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Rango de frecuencia 698-2700 MHz versátil
Característica 2	Impedancia 50 ohm para señal estable
Característica 3	Pérdida de inserción inferior a 0.3 dB
Característica 4	VSWR menor a 1.3:1 optimizado
Característica 5	Construcción robusta para entornos exigentes
Característica 6	Compatible con duplexers WP629, WP639, WP641