



Perno Roscado para Concreto / Diámetro 3.6 mm / Longitud 1" / Carga Tracción 2.7 kN / Acero Zincado / Caja 100 Piezas

SKU: FPC-PO-100 Marca: INDEX Categoría: Tornillería, Taquetes y Anclas

\$282.49

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El perno roscado para concreto es un elemento de fijación estructural diseñado para aplicaciones en obras civiles e instalaciones industriales. Fabricado en acero con recubrimiento zincado, ofrece resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. Su diseño incorpora un clavo de diámetro 3.6 mm con rosca de 1/4-20 UNC, permitiendo una instalación rápida y segura mediante herramienta de cañón de 8 mm. Está optimizado para soportar cargas de tracción características de hasta 2.7 kN en concreto C20/25, con distancias mínimas al borde de 100 mm y entre clavos de 75 mm. Es ideal para fijaciones estructurales donde se requiere alta capacidad de carga y fiabilidad operativa.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Perno roscado para concreto con clavo de 3.6 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Carga de tracción 2.7 kN en concreto C20/25<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Recubrimiento zincado para protección contra corrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Longitud de 1 pulgada para múltiples aplicaciones<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Instalación con herramienta de cañón de 8 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Distancia mínima al borde 100 mm para seguridad estructural<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Rosca 1/4-20 UNC</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Carga tracción: 2.7 kN (C20/25)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia mínima al borde: 100 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Distancia mínima entre clavos: 75 mm</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Materiales</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Acero con recubrimiento zincado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Diámetro clavo: 3.6 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Longitud: 1'<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Rosca: 1/4-20 UNC</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Instalación y Empaque</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Herramienta requerida: Cañón de 8 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Contenido: Caja con 100 piezas</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Resistencia a la corrosión por recubrimiento zincado
Característica 2	Instalación rápida con herramienta de cañón de 8 mm
Característica 3	Rosca 1/4-20 UNC para compatibilidad estándar
Característica 4	Carga de tracción 2.7 kN en concreto C20/25
Característica 5	Distancia mínima al borde 100 mm para seguridad estructural
Característica 6	Caja con 100 piezas para proyectos de gran escala