



Pértiga telescópica de extension hasta 1.2m (4 ft) para pértigas SOLO-100 & SOLO-108

SKU: SOLO-101 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$5,899.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificación: No conductivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Super ligero <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Para pértigas SOLO-100 & SOLO-108 <li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.2m (4 ft) de extensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Limitada de por vida </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de detectores de humo <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de detectores de temperatura <li style='margin-bottom: 5px;'>Prueba de detectores de monóxido de carbono <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento de sistemas de detección de incendios <li style='margin-bottom: 5px;'>Trabajo en alturas sin andamios </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Evita riesgo de accidentes por caídas <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce costos y tiempo de mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil manejo por una sola persona <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con varios cabezales de prueba <li style='margin-bottom: 5px;'>Portabilidad para transporte en vehículo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1.2m (4 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Extension para pértigas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: SOLO-100 & SOLO-108 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción: Telescópica seccional </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas de Aplicación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 0;'> Las pértigas telescópicas de fibra de vidrio son la solución ideal para integradores dedicados al servicio de sistemas de detección de incendios. Alcanzan alturas de hasta 9m sin necesidad de andamios, escaleras o plataformas eléctricas, reduciendo riesgos de accidentes y optimizando el tiempo de mantenimiento. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 15px;'> Estas extensiones permiten usar dispensadores manuales y electrónicos para probar detectores sin necesidad de trabajar en alturas elevadas. Compatible con cabezales de prueba de las series SOLO, Testifire y Trusted. </p> </div> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8erbxRUZcjI' allowfullscreen> </iframe> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Recomendaciones de Seguridad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Siempre verificar la estabilidad de la extensión antes de usar <li style='margin-bottom: 5px;'>No exceder la capacidad máxima de extensión <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantener distancia segura de fuentes de energía eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Inspeccionar regularmente por daños o desgaste </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance total de 9 m sin andamios ni escaleras
Característica 2	Fibra de vidrio no conductiva para trabajo seguro en alturas
Característica 3	Operación con una sola persona que reduce costos de mano de obra
Característica 4	Compatible con dispensadores manuales y electrónicos de prueba
Característica 5	Cumplimiento NFPA72 para sistemas de detección de incendios
Característica 6	Diseño telescópico compacto para transporte en vehículo