



Pértiga telescópica para prueba de detectores desde 1.5 hasta 4.5m (15 ft), soporta extensiones SOLO-101 para mayor altura

SKU: SOLO-100 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$22,775.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Sección de descripción

En la mayoría de los casos, los techos son demasiado altos (hasta 9m) para alcanzar y poder hacer la prueba que exige la norma NFPA72 del 100% en detectores de humo, temperatura, monóxido de carbono, etc., lo cual implica usar andamios, escaleras o plataformas eléctricas. Esto aumenta el riesgo de accidentes al trabajar en grandes alturas, se pierde tiempo en los mantenimientos y se elevan los costos del servicio.

Las pértigas telescópicas seccionales de fibra de vidrio son totalmente portables, sumamente ligeras, permitiendo que una sola persona pueda realizar el mantenimiento de los detectores, y son altamente duraderas. Son la solución ideal para integradores dedicados al servicio de sistemas de detección de incendios.

También se ofrecen en conjunto con las pértigas una amplia gama de dispensadores manuales y electrónicos, para probar los detectores de humo/temperatura y monóxido de carbono de una manera sencilla, rápida y totalmente segura sin despegar los pies del suelo. Evita así el riesgo de accidentes por caídas del técnico, reduciendo costos y tiempo del mantenimiento.

Sección de características

- Peso:** Super ligero
- Fácil de usar y manipular:** Con todos los cabezales de la serie SOLO, Testfire, Trusted, etc.
- Garantía:** Limitada de por vida
- Extensiones:** Agrega hasta tres extensiones SOLO-101 de 1.2m (4 ft) para prueba de detectores hasta casi 9m (29.5 ft)
- Flexión:** Se dobla muy poco y tiene efecto látigo mínimo en altura
- Secciones:** 4 secciones extensibles

Sección de video

Separador

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina necesidad de andamios y escaleras hasta 9 m
Característica 2	Fibra de vidrio ultraligera para operación individual prolongada
Característica 3	Diseño seccional portátil para transporte eficiente
Característica 4	Compatible con dispensadores manuales y electrónicos
Característica 5	Cumplimiento NFPA72 para pruebas de detección 100% seguras
Característica 6	Extensiones modulares SOLO-101 para alturas mayores