



Pértiga telescópica para prueba de detectores hasta 2.4m (8 ft), soporta extensiones SOLO-101 para mayor altura

SKU: SOLO-108 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$13,513.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de contenido con flex/grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pértigas telescópicas para prueba de detectores</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> En la mayoría de los casos, los techos son demasiado altos (más de 9m) para alcanzar y poder hacer la prueba que exige la norma NFPA72 al 100% en detectores de humo, temperatura, monóxido de carbono, etc., lo cual implica usar andamios, escaleras o plataformas eléctricas. Esto aumenta el riesgo de accidentes al trabajar en grandes alturas, se pierde mucho tiempo en los mantenimientos y se elevan los costos del servicio. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> <em style='color: #e74c3c;'>Las pértigas telescópicas seccionales de fibra de vidrio son totalmente portables para el vehículo, sumamente ligeras donde una sola persona puede realizar el mantenimiento de los detectores y altamente duraderas. Son la solución ideal para los integradores dedicados al servicio de sistemas de detección de incendios. </p> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> También se ofrecen en conjunto con las pértigas una amplia gama de dispensadores manuales y electrónicos para probar los detectores de humo/temperatura y monóxido de carbono de una manera muy sencilla, rápida y totalmente segura sin despegar los pies del suelo. <em style='color: #e74c3c;'>Evita así el riesgo de accidentes por caídas del técnico, reduciendo costos y tiempo del mantenimiento. </p> </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados: No Conductivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: Super ligeros <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso: Fáciles de usar y manipular <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección: Protege al técnico y a los detectores de cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: Con todos los cabezales de la serie SOLO, Testifire, Trusted, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: Limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Extensiones: Agrega hasta tres extensiones SOLO-101 de 1.2m (4 ft) para prueba de detectores hasta casi 6m (19.6 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño: Se dobla muy poco y tiene efecto látigo mínimo en altura <li style='margin-bottom: 5px;'>Estructura: 2 secciones extensibles </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de video --> <div style='margin: 30px 0;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8erbxRUZcjl' allowfullscreen></iframe> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elimina necesidad de andamios en techos hasta 9 m (29.5 ft)
Característica 2	Reduce riesgo de caídas en mantenimiento de altura
Característica 3	Permite pruebas NFPA72 sin escaleras ni plataformas
Característica 4	Un solo técnico opera el equipo por su ligereza
Característica 5	Transporte directo en vehículo sin desmontaje
Característica 6	Compatible con cabezales para humo, temperatura y CO