



Pértiga telescópica SMART 1.75 m (5.75 ft), compacta, armable, portátil. Soporta extensiones Solo-111 para mayor altura

SKU: SOLO-110 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$20,792.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pertigas Telescopicas Super Resistentes Serie</p> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: center; font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Solo™ Detector Testers</p> </div> <!-- Sección de contenido con justificación --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'> En la mayoría de los casos, los techos son demasiado altos de 9m para alcanzar a poder hacer la prueba que exige la norma NFPA72 de los detectores de humo, temperatura, monóxido de carbono, etc. lo cual implica usar andamios, escaleras o plataformas eléctricas, etc. Aumentando el riesgo de accidentes al trabajar en grandes alturas, así mismo, se pierde mucho tiempo en los mantenimientos y se elevan los costos del servicio. </p> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'> Las pértigas telescópicas seccionales de fibra de vidrio, son totalmente portables para el vehículo, sumamente ligeras donde una sola persona puede realizar el mantenimiento de los detectores y altamente duraderas. Son la solución ideal para los integradores dedicados en el ramo y servicio de los sistemas de detección de incendios. </p> <p style='margin: 0 0 15px 0; text-align: justify;'> También se ofrecen en conjunto con las pértigas una amplia gama de dispensadores manuales y electrónicos, para probar los detectores de humo/temperatura y monóxido de carbono de una manera muy sencilla, rápida, y totalmente segura sin despegar los pies del suelo. Evitando así el riesgo de accidentes por caídas del técnico, reduciendo costos y tiempo del mantenimiento. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificados como No Conductivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Super ligeros <li style='margin-bottom: 5px;'>Fáciles de usar y manipular <li style='margin-bottom: 5px;'>Protege al ingeniero/tecnico y a los detectores de cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con todos los cabezales de la serie Solo, Testifire, Trusted, etc. <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px;'>Se puede compactar en partes pequeñas <li style='margin-bottom: 5px;'>Super fáciles de transportar <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfecto para inspecciones rápidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cabe en la mochila de transporte Solo 611 SMART <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta tres secciones de Solo 111 0.50 m (1.65 ft), para probar hasta 4.5 m (15 ft) </div> <!-- Sección de video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8erbxRUZcJI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Se reduce para transportarse en mochila
Característica 2	Ideal para inspectores en constante movilidad
Característica 3	Se compacta en secciones desmontables
Característica 4	Fibra de vidrio no conductiva y ultra resistente
Característica 5	Diseño modular para despliegue rápido
Característica 6	Elimina necesidad de andamios o plataformas