



Pértiga telescópica SMART de extensión 0.50 m (1.65 ft) para prueba de detectores, compacta, armable, portátil, incrementa la altura de la Solo 110 SMART.

SKU: SOLO-111 Marca: SDI Categoría: Herramientas y Accesorios de Instalación

\$4,133.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de título --> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Pértigas Telescopicas Super Resistentes Serie</h2> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Solo™ Detector Testers</h3> </div> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> En la mayoría de los casos, los techos son demasiado altos de 9m para alcanzar a poder hacer la prueba que exige la norma NFPA72 de los detectores de humo, temperatura, monóxido de carbono, etc. lo cual implica usar andamios, escaleras o plataformas eléctricas, aumentando el riesgo de accidentes al trabajar en grandes alturas, perdiendo mucho tiempo en los mantenimientos y elevando los costos del servicio. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Las pértigas telescópicas seccionales de fibra de vidrio, son totalmente portables para el vehículo, sumamente ligeras donde una sola persona puede realizar el mantenimiento de los detectores y altamente duraderas. Son la solución ideal para los integradores dedicados en el ramo y servicio de los sistemas de detección de incendios. </p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> También se ofrecen en conjunto con las pértigas una amplia gama de dispensadores manuales y electrónicos, para probar los detectores de humo/temperatura y monóxido de carbono de una manera muy sencilla, rápida, y totalmente segura sin despegar los pies del suelo. Evitando así el riesgo de accidentes por caídas del técnico, reduciendo costos y tiempo del mantenimiento. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Certificados como No Conductivos <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Super ligeros <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Fáciles de usar y manipular <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Protege al ingeniero/técnico y a los detectores de cortocircuitos <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Compatible con todos los cabezales de la serie Solo, Testifire, Trusted, etc. <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Garantía limitada de por vida <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Se puede compactar en partes pequeñas <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Super fáciles de transportar <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Perfecto para inspecciones rápidas <li style='color: inherit;'>Cabe en la mochila de transporte Solo 611 SMART </div> </div> <!-- Video --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/8erbxRUZcJI' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alcance de 9 m (29.5 ft) sin necesidad de andamios ni escaleras
Característica 2	Fibra de vidrio ultraligera para operación con una sola persona
Característica 3	Diseño compacto transportable en mochila para movilidad total
Característica 4	Dispensadores manuales y electrónicos integrados para pruebas versátiles
Característica 5	Cumplimiento NFPA72 para pruebas seguras de detectores
Característica 6	Operación en altura sin riesgo de caídas ni plataformas elevadas