



Picos poncha llantas para barrera DKS 1603-180 / Sección de 3 ft (90 cm) / Requiere 1603-168

SKU: 1603-165 Marca: DKS DOORKING Categoría: Topes y Reductores de Estacionamiento

\$39,268.90

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Picos poncha llantas para seguridad vehicular <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo compatible: 1603180 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere taquetes de fijación ANC-TX12312 <li style='margin-bottom: 5px;'>Construcción robusta para uso intensivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Caja de transferir para conexión mecánica </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Límites magnéticos sin mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Secciones de 3 ft (90 cm) <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco con cinta reflectiva amarilla/negra <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -12°C a 46°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 115, 230, 460 VAC </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lotes de estacionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Agencias de carros para rentar <li style='margin-bottom: 5px;'>Escuelas y universidades <li style='margin-bottom: 5px;'>Concesionarios de autos <li style='margin-bottom: 5px;'>Agencias de gobierno </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de engranaje de gusano <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema 'Fail-secure' mecánico </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Accesorios Opcionales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Semáforo rojo/verde sincronizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Letreros de advertencia <li style='margin-bottom: 5px;'>Señal de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Transformadores 'step-down' <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de calefacción y ventilación </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Requisitos Instalación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje superficial requerido <li style='margin-bottom: 5px;'>Espacio para secciones de 3 pies <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión eléctrica 115 VAC <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de detección de vehículos <li style='margin-bottom: 5px;'>Topes de velocidad recomendados </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>5 años en operador principal <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año en caja de transferir <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año en sección de túnel <li style='margin-bottom: 5px;'>1 año en tapón de cobertura </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con operador 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Integración con semáforos <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de detección de lazos <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de acceso vehicular </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Recomendaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso combinado con señales <li style='margin-bottom: 5px;'>Uso en áreas controladas <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento periódico <li style='margin-bottom: 5px;'>No usar en ángulos mayores a 90° <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad máxima recomendada 5 MPH <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere señalización adecuada <li style='margin-bottom: 5px;'>Evitar uso en vías de alto tráfico </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Componentes del Sistema</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador principal 1603 <li style='margin-bottom: 5px;'>Secciones de túnel de 3' <li style='margin-bottom: 5px;'>Clavos de tráfico <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapón de cobertura <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de aluminio o madera </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Opciones de Configuración</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de corriente CC <li style='margin-bottom: 5px;'>Detector de luz crepuscular <li style='margin-bottom: 5px;'>Temporizador programable <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema automático de secuencia </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Construcción en acero galvanizado para uso intensivo continuo
Característica 2	Secciones modulares de 3 ft (90 cm) para adaptación flexible
Característica 3	Cinta reflectiva amarilla/negra para alta visibilidad diurna y nocturna
Característica 4	Sistema de engranaje de gusano con límites magnéticos sin mantenimiento
Característica 5	Memoria buffer de entrada para operación confiable sin pérdida de datos
Característica 6	Rango de operación -12°C a 46°C para climas extremos