



Pieza de unión color blanco de PVC auto extinguido, para canaleta DMC4FT (9480-02001)

SKU: DMC-4FT-U    Marca: THORSMAN    Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$21.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px;'> <img style='width: 350px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; align-self: flex-start;' src='https://ftp3..mx/usuarios/acordova/Thorsman/LOGO%20FINAL%20THORSMAN%20AGOSTO%202016.jpg' alt=''> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita la instalación evitando hacer cortes especiales</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.01074 kg</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Colocación fácil y sencilla a presión sobre el ducto</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en <img style='width: 20px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 4px; vertical-align: middle;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/CSA.jpg' alt='CSA'></li> </ul> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material auto-extinguible</li> </ul> <img style='width: 79px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/egomez/Hecho%20en%20Mexico.jpg' alt='Hecho en México'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='http://ftp3..mx/usuarios/jdelafuente/THORSMAN/Productos/CANALIZACION/DMC4FTU.PNG' alt='Dimensiones'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/Thorsman1-02.jpg' alt=''> <div style='flex: 1 1 48%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/Thorsman1-01.jpg' alt=''> </div> <div style='background-color: #2a397a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px;'> <h2 style='font-size: 22px; font-family: roboto; font-weight: 300; margin: 0; padding-bottom: 10px; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h2> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center;'> <div style='flex: 1 1 40%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 5% 15%;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-04.png' alt=''> </div> <div style='flex: 1 1 55%; min-width: 300px;'> <h4 style='font-size: 18px; font-family: roboto; font-weight: 300; line-height: 140%; color: inherit; margin-top: 0; opacity: 0.8;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</h4> </div> <div style='background-color: #2a397a; color: white; padding: 20px; border-radius: 8px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; padding-top: 10px; margin: 0; color: inherit;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 12%;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-09.png' alt='Hospital'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Hospital</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 12%;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-10.png' alt='Industria'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Industria</p> </div> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; text-align: center;'> <img style='width: 80px; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 12%;' src='https://ftp3..mx/usuarios/ftp/single\_page/thorsman/thorsman1-11.png' alt='Oficina'> <p style='margin: 10px 0 0 0; color: inherit;'>Oficina</p> </div> <div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 10% 0%'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>El 40% de la capacidad es la máxima recomendada por EIA/TIA-569-A para diseñar sistemas de cableado estructurado.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 10% 0%'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 10% 0%'> <p style='font-size: 14px; color: inherit;'>Los sistemas thelecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento.</p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Material auto-extinguible para mayor seguridad en instalaciones        |
| Característica 2 | Rango térmico extendido de -40°C a +85°C para ambientes extremos       |
| Característica 3 | Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas                          |
| Característica 4 | Instalación rápida por sistema a presión sin herramientas              |
| Característica 5 | Peso ultraligero de 10.74 g que facilita manejo y transporte           |
| Característica 6 | Compatibilidad exclusiva con canaleta DMC4FT para integración perfecta |