



Pieza de unión color blanco de PVC auto extinguido, para canaleta PT48 (6180-01002)

SKU: PT-48-U Marca: THORSMAN Categoría: Canaletas y Ductos de Superficie

\$17.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo y características generales --> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: flex-start; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Habilita la instalación evitando cortes especiales <li style='margin-bottom: 5px;'>Color blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del accesorio: 0.013 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de trabajo -40°C a +85°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia a la humedad y atmósfera corrosiva <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta rigidez dieléctrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requerimientos de la norma NOM-001-SEDE-2005 <li style='margin-bottom: 5px;'>Para instalación: Colocación fácil y sencilla a presión sobre la canaleta <li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado en </div> <!-- Materiales y hechura --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Materiales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material ABS auto-extinguible </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Hecho en</h3> <div style='margin-top: 10px;'> </div> </div> </div> <!-- Dimensiones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones (Acotación en mm)</h3> <div style='margin-top: 15px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/2ve22wHvPGQ' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Ejemplo de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ejemplo de Instalación</h3> <div style='margin-top: 15px;'> </div> </div> <!-- Video de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Instalación</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center; margin: 10px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> <!-- Sobre Thorsman --> <div style='margin-bottom: 30px; color: inherit;'> <div style='background: linear-gradient(90deg, #2a397a 50%, #0080ff 100%); color: white; padding: 20px; border-radius: 8px;'> <h3 style='font-size: 22px; margin: 0 0 15px 0; font-weight: 300; font-family: roboto; color: inherit;'>Thorsman es la Marca Líder en México Reconocida por Productos de Canalización y Fijación</h3> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Cuenta con amplia gama de soluciones para instalaciones eléctricas y de cableado estructurado, brindan funcionalidad, distribución, protección y estética.</p> </div> </div> <!-- Imagen con texto y sistema de fijación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistema de fijación</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Encuentre los sistemas de fijación de Thorsman, como las grapas para cable, fleje, cinchos de nylon y acero inoxidable, que son fundamentales para la seguridad en cualquier instalación.</p> </div> </div> <!-- Sistemas por aplicación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Sistemas que cubren todas las necesidades</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: space-between; margin-top: 20px;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center; margin: 10px;'> <div style='flex: 1 1 20%; min-width: 150px; text-align: center; margin: 10px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 300px;'> </div> </div> </div> <!-- Sistemas adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Los sistemas telecom de Thorsman, como las mini cajas de piso de energía y voz/datos, así como las cajas de piso de 2 y 4 módulos configurables, brindan la solución completa en conectividad para centros de entretenimiento como lo son casinos, ferias, museos, plazas comerciales, entre otros. --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alta rigidez dieléctrica para máxima seguridad eléctrica en instalaciones
Característica 2	Material ABS auto-extinguible certificado para prevención de incendios
Característica 3	Resistencia a humedad y atmósferas corrosivas para exteriores exigentes
Característica 4	Instalación a presión sin herramientas ni cortes especiales
Característica 5	Cumple norma NOM-001-SEDE-2005 para instalaciones eléctricas
Característica 6	Color blanco para integración estética en entornos profesionales