



SKU: F91BN1NNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

-> <div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Descripción principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="color: inherit; font-size: 15px; margin: 0 0 15px 0;"> Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtaills proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtaills de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtaills están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad. </p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;"> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid #ccc; padding: 10px; margin-bottom: 10px; background-color: #f9f9f9;"> Especificaciones Técnicas <div style="display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0 0 0;"> <div style="width: 45%; font-size: 18px; color: inherit;"> Especificaciones Técnicas <div style="width: 50%; font-size: 18px; color: inherit;"> Especificaciones Técnicas </div> <div style="width: 45%; font-size: 18px; color: inherit;"> Especificaciones Técnicas <div style="width: 50%; font-size: 18px; color: inherit;"> Especificaciones Técnicas </div> </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Clasificación: Riser (OFNR) </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Tipo de Fibra: Monomodo OS2 9/125 </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Tipo de Conectores: LC Simplex a Pigtail </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Color: Azul </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Diámetro: 900 micron </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Durabilidad: 500 ciclos </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C </div> <div style="margin-bottom: 10px;"> Temperatura de operación: -20 a 70°C </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conectores LC simplex de alta precisión y alineación
Característica 3	Revestimiento LSZH ignífugo sin halógenos
Característica 4	Diseño de 900?m para mayor resistencia mecánica
Característica 5	500 ciclos de conexión garantizan durabilidad prolongada
Característica 6	Operación confiable de -40°C a 70°C