



Pigtail de Fibra Óptica LC Simplex, Multimodo OM3 50/125, 900um, Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FX1BN1NNNSNM001 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$243.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'> Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado. Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad. </p> </div> <!-- Especificaciones técnicas -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Clasificación: Riser (OFNR) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Tipo de Conectores: LC Simplex a Pigtail <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Diámetro: 900 micron <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Durabilidad: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: -20 a 70°C </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra OM3 50/125 para transmisión de alta velocidad
Característica 2	Conector LC simplex de baja pérdida de inserción
Característica 3	Revestimiento dual OFNR y LSZH para versatilidad de instalación
Característica 4	Preterminado para empalme de fusión rápido y confiable
Característica 5	Compatible con Gigabit y 10 Gigabit Ethernet
Característica 6	Operación en temperaturas extremas de -40°C a 70°C