



Pigtail de Fibra Óptica LC Simplex, Multimodo OM3 50/125, 900um, Color Aqua, 3 Metros (9.84 Pies)

SKU: FX1B1NNNSNM003 Marca: PANDUIT Categoría: Jumpers y Pigtails

\$257.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Los Jumpers de conexión de fibra óptica y los Pigtails proporcionan interconexión y conexión cruzada de aplicaciones a través de instalaciones en instalaciones de entrada, salas de telecomunicaciones, centros de datos y en el escritorio. Los cables de conexión admiten aplicaciones de red en áreas principales, horizontales y de distribución de equipos y están disponibles en materiales de revestimiento con clasificación vertical (OFNR) y con bajo contenido de humo y cero halógenos (LSZH) para cumplir con las normas locales de cableado.</p> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>Los pigtails de fibra óptica preterminados admiten aplicaciones de terminación en campo con empalme de fusión. Los cables de conexión de fibra óptica y los pigtails están disponibles en los tipos de fibra OM4, OM3, OM2, OM1 u OS1 / OS2 para satisfacer las demandas de Gigabit Ethernet, 10 Gigabit Ethernet y Fibre Channel de alta velocidad.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Clasificación: Riser (OFNR) <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo de Fibra: Multimodo OM3 50/125 <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Tipo de Conectores: LC Simplex a Pigtail <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Color: Aqua <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Diámetro: 900 micron <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Durabilidad: 500 ciclos <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de almacenamiento: -40 a 70°C <li style='margin-bottom: 5px; color: inherit;'>Temperatura de operación: -20 a 70°C </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interconexión en salas y centros de datos
Característica 2	Revestimiento OFNR y LSZH para máxima seguridad
Característica 3	Compatible con Ethernet y Fibre Channel
Característica 4	Conectores LC simplex de fácil inserción
Característica 5	Durabilidad de 500 ciclos de conexión
Característica 6	Terminación en campo con empalme de fusión