



Pigtail de Fibra Óptica LC Simplex, Multimodo OM4 XGLO 50/125, OFNR, Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FP1B-LC5V-01AQ Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$387.45

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Los pigtails de fibra óptica XGLO están diseñados para aplicaciones de alta velocidad que requieren soportar hasta 10 Gigabit sobre distancias extendidas en redes troncales de nueva generación. Este pigtail LC simplex multimodo OM4 50/125 μm está optimizado para transmisión láser, reduciendo impurezas en el núcleo de la fibra para un rendimiento superior. El revestimiento OFNR ofrece resistencia a la humedad y temperaturas extremas, mientras que el buffer de 900 μm garantiza precisión en la terminación. Incluye tapones de plástico para proteger los conectores de suciedad y daños durante instalación y almacenamiento.

Características Principales

- Soporta 10 Gigabit Ethernet en distancias extendidas
- Fibra multimodo OM4 50/125 μm optimizada para láser
- Pérdida de inserción máxima 0.40 dB (0.10 dB típico)
- Revestimiento OFNR resistente a humedad y temperaturas extremas
- Conector LC simplex con buffer de 900 μm para precisión
- Tapones de plástico incluidos para protección

Especificaciones Técnicas

Tipo de Fibra	Multimodo OM4 50/125 μm
Conector	LC Simplex
Material del Revestimiento	OFNR (Optical Fiber Nonconductive Riser)
Longitud	1 Metro (3.28 Pies)
Color	Aqua
Buffer	900 μm
Pérdida de Inserción	Máxima 0.40 dB / Típica 0.10 dB
Capacidad de Transmisión	Hasta 10 Gigabit
Estándares	IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAD (OM4)
Accesorios Incluidos	Tapones de plástico protectores

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta 10 Gigabit en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción máxima 0.40 dB
Característica 3	Optimizado para láser con bajas impurezas
Característica 4	Revestimiento OFNR resistente a condiciones extremas
Característica 5	Buffer de 900 μm para máxima precisión
Característica 6	Tapones de protección incluidos