



Pigtail de Fibra Óptica LC/UPC Simplex, Monomodo OS1/OS2 XGLO, OFNR, Color Amarillo, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FP1B-LCUL-01    Marca: SIEMON    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$452.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción del producto</h2> <p style='font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'>El conjunto de cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones que soportan hasta 10 Gigabit a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. Los cables XGLO cumplen con los estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAD (OM4) para aplicaciones de Ethernet 10 Gigabit.</p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable optimizado para láser que reduce las impurezas en el núcleo de la fibra</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los estándares IEEE 802.3 para confiabilidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 10 Gigabit en distancias extendidas</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapones de plástico incluidos para proteger de suciedad y daños</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación</li> </ul> </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <!-- Sección de especificaciones de transmisión --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Especificaciones de transmisión</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cumple con estándares</strong> IEEE 802.3 10 Gigabit Ethernet, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAD (OM4)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Min. Ancho de banda del cable (MHz.km):</strong> 1500 (OM3), 2000 (OM4), N/A (OS2)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Max. Pérdida de inserción (dB):</strong> 0.25 (0.10 típico) para OM3/OM4, 0.40 (0.10 típico) para OS2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Min. Retorno de pérdida (dB):</strong> 30 (35 típico) para OM3/OM4, 55 (60 típico) para OS2</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Cumple con Telcordia e ISO/IEC:</strong> Para geometría del extremo del ferrule, incluyendo radio de curvatura, offset del ápice y undercut esférico</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Excede requisitos de TIA/EIA e ISO/IEC:</strong> Para envejecimiento, exposición a humedad, extremos de temperatura, impacto, vibración, resistencia de acoplamiento y resistencia al estrés</li> </ul> </div> <!-- Sección de características físicas --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características físicas</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Tipo de fibra:</strong> Monomodo OS2 (UPC)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Conector:</strong> LC/UPC Simplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Jacket:</strong> Amarillo</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Buffer:</strong> 900 micrones</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Clasificación de fuego:</strong> OFNR (Resistente a la propagación de llama)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Longitud:</strong> 1 Metro (01=1m)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Paquete:</strong> Disponible en empaque individual y bulk pack de 100 jumpers (10 por bolsa)</li> </ul> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Aplicaciones</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de próxima generación</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Centros de datos de alta velocidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación de fibra óptica</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes LAN/SAN/MAN</li> </ul> <!-- Sección de información de pedido --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Información de pedido</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Número de parte:</strong> FP1B-LCUL-01 (Modelo actual)</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Descripción:</strong> Pigtail de fibra óptica LC/UPC Simplex, Monomodo OS2, OFNR, Color Amarillo, 1 Metro</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Disponibilidad:</strong> Longitudes estándar de 1, 2, 3, 5 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong>Opciones personalizadas:</strong> Disponibles longitudes y colores de chaqueta bajo solicitud</li> </ul> <!-- Sección de ventajas del producto --> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 15px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ventajas del producto</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-top: 10px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseñado para soportar aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conectores LC con pulido UPC para mínima pérdida de retorno</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable monomodo OS2 para transmisión de alta velocidad</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación OFNR para seguridad contra incendios</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapones de protección para mantener limpios los conectores</li> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para resistencia a humedad, temperatura, impacto y vibración</li> </ul> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta hasta 10 Gigabit en distancias extendidas    |
| Característica 2 | Cumple estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10        |
| Característica 3 | Cable optimizado para láser con núcleo depurado      |
| Característica 4 | Conectores LC/UPC de mínima pérdida de retorno       |
| Característica 5 | Clasificación OFNR resistente a propagación de llama |
| Característica 6 | Diseño robusto contra humedad, temperatura e impacto |