



Pigtail de Fibra Óptica Monomodo SC/APC, Simplex de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LP-FO-SCA-01    Marca: LINKEDPRO BY EPCOM    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$30.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características Principales Conector: SC/APC Longitud: 1 metro Tipo de fibra: Monomodo G.652D Diseño: Tight Buffer (900 µm) Aplicación: Telecomunicaciones avanzadas Especificaciones de Fibra Atenuación @1310 nm: ≤0.35 dB/km (antes del cable), ≤0.40 dB/km (después del cable) Atenuación @1550 nm: ≤0.21 dB/km (antes del cable), ≤0.30 dB/km (después del cable) Fibra irregularidades: ≤0.05 dB/km @1310 nm & 1550 nm Coeficiente de dispersión: @1310 nm ≤3.5ps/nm·km, @1550 nm ≤18ps/nm·km Longitud de onda de corte: ≤1260 nm Especificaciones de Cable Conteo de fibra: 1 Core Dimensiones: 250±15µm Recubrimiento: Natural Material: LSZH o PVC Color Tight Buffer: Blanco o según solicitud Características Mecánicas y Ambientales Tipo de conector: SC/APC Color de carcaza: Verde Color de funda: Verde Material: LSZH/PVC (resistente a llamas) Temperatura operación: -40 ~ +75°C Especificaciones Mecánicas Esfuerzo de prueba: ≥1.05% Parámetro de resistencia a fatiga (Nd): ≥22 Pico de fuerza de desvestido: 1.3~8.9N No circularidad del revestimiento: ≤1.0% Error de concéntrico núcleo/revestimiento: ≤0.6µm Especificaciones Ópticas Diámetro de campo modal @1310 nm: 8.8±0.4µm Diámetro de revestimiento: 125±1.0µm Pérdida por curvatura macro @1550 nm (1 vuelta; Ø16 mm): ≤0.05 dB @1310 nm (100 vueltas; Ø25 mm): ≤0.05 dB @1550 nm (100 vueltas; Ø25 mm): ≤0.05 dB @1625 nm (100 vueltas; Ø30 mm): ≤0.05 dB Estándares y Certificaciones IEC 60794-1 WI-QJ-021 (prueba de superficie) ROHS ISO 9001:2008 Especificaciones de Prueba Pérdida de inserción (IL): ≤ 0.30dB Pérdida de retorno (RL): ≥ 60dB Aplicaciones Redes de telecomunicaciones Sistemas de fibra óptica Redes FTTH Sistemas de acceso óptico

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Conector SC/APC para conexión precisa y estable |
| Característica 2 | Cable de 1 metro de longitud eficiente          |
| Característica 3 | Fibra monomodo tipo G.652D de alto rendimiento  |
| Característica 4 | Diseño tight buffer de 900 micras               |
| Característica 5 | Atenuación óptica de 0.35 dB/km a 1310 nm       |
| Característica 6 | Resistencia a temperatura de -40°C a +75°C      |