



Pigtail de Fibra Óptica Monomodo SC/UPC, Simplex de 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: LP-FO-SCU-01 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Jumpers y Pigtails

\$23.73

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/LinkedPro/LinkedPro-fiber2.jpg' alt='Pigtail de Fibra Óptica Monomodo SC/UPC'*> </div> <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud: 1 metro <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de fibra: Monomodo G.652D <li style='margin-bottom: 5px;*>Forro: 0.9 mm, PVC </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Especificaciones de Fibra</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación @1310 nm: ≤0.35 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Atenuación @1550 nm: ≤0.21 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispersión coeficiente @1310 nm: ≤3.5ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Dispersión coeficiente @1550 nm: ≤18ps/nm·km <li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud de onda de dispersión cero: 1300~1322 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Pendiente de dispersión cero: ≤0.091ps/nm²·km </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Mecánicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Resistencia a fatiga (Nd): ≥22 <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza de desprendimiento: 1.3~8.9N <li style='margin-bottom: 5px;*>Tensión de prueba: ≥1.05% <li style='margin-bottom: 5px;*>Color del buffer: Blanco o bajo solicitud <li style='margin-bottom: 5px;*>Material del buffer: LSZH o PVC </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operación: -40 ~ +75°C <li style='margin-bottom: 5px;*>Estándares: IEC 60794-1, ISO 9001:2008 </div> </div> <!-- Especificaciones de atenuación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Atenuación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Antes del cable: ≤0.35 dB/km @1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Antes del cable: ≤0.21 dB/km @1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Después del cable: ≤0.40 dB/km @1310 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Después del cable: ≤0.30 dB/km @1550 nm <li style='margin-bottom: 5px;*>Irregularidades fibra: ≤0.05 dB/km <li style='margin-bottom: 5px;*>Inhomogeneidad atenuación: ≤0.05 dB/km </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Dimensiones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Diámetro del revestimiento: 125±1.0µm <li style='margin-bottom: 5px;*>No circularidad del revestimiento: ≤1.0% <li style='margin-bottom: 5px;*>Error de concentricidad: ≤0.6µm <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones del buffer: 0.09±0.05 mm </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Tolerancias de Longitud</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>L ≤ 1m: +50mm/0 <li style='margin-bottom: 5px;*>1m < L ≤ 3m: +100mm/0 <li style='margin-bottom: 5px;*>3m < L ≤ 10m: ±100mm <li style='margin-bottom: 5px;*>10m < L ≤ 30m: ±150mm <li style='margin-bottom: 5px;*>L > 30m: ±200mm </div> </div> </div> <!-- Especificaciones de curvatura --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Pérdidas por Curvatura</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 vuelta; Ø16 mm @1550 nm: ≤0.05 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>100 vueltas; Ø25 mm @1310 nm: ≤0.05 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>100 vueltas; Ø25 mm @1550 nm: ≤0.05 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>100 vueltas; Ø30 mm @1625 nm: ≤0.05 dB </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Separador</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>1 vuelta; Ø16 mm @1550 nm: ≤0.05 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>100 vueltas; Ø25 mm @1310 nm: ≤0.05 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>100 vueltas; Ø25 mm @1550 nm: ≤0.05 dB <li style='margin-bottom: 5px;*>100 vueltas; Ø30 mm @1625 nm: ≤0.05 dB </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conector SC/UPC para conexión segura
Característica 2	Longitud de 1 metro para instalación flexible
Característica 3	Fibra monomodo G.652D de alta transmisión
Característica 4	Forro de 0.9 mm en PVC resistente
Característica 5	Atenuación baja de 0.35 dB/km @1310 nm
Característica 6	Compatibilidad con estándares IEC 60794-1 y ROHS