



Pigtail de Fibra Óptica SC Simplex, Multimodo OM3 XGLO 50/125, OFNR, Color Aqua, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FP1B-SC5L-01AQ    Marca: SIEMON    Categoría: Jumpers y Pigtails

\$262.07

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;\*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo:</strong> Pigtail de Fibra Óptica SC Simplex</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Modo:</strong> Multimodo OM3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Especificación:</strong> XGLO 50/125µm</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Clasificación:</strong> OFNR</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Color:</strong> Aqua</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitud:</strong> 1 Metro</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándares:</strong> IEEE 802.3 10GBASE, IEC-60793-2-10, TIA-892AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4)</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características de Desempeño</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Ancho de Banda Mínimo (850nm):</strong> 1500 MHz-km (OFL)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pérdida de Inserción Máxima:</strong> 0.25 dB (0.10 dB típico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Pérdida de Retorno Mínima:</strong> 30 dB (35 dB típico)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Optimizado para:</strong> Aplicaciones de 10 Gigabit Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conector:</strong> SC</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Buffer:</strong> 900 micrones</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Jacket:</strong> Color Aqua</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Características Constructivas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cable optimizado para láser que reduce impurezas en el núcleo</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tapones plásticos incluidos para protección contra suciedad y daños</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumple con requisitos de envejecimiento, humedad, temperatura, impacto y vibración</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Excede los requisitos de Telcordia y ISO/IEC para geometría de extremo del ferrule</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Diseñado para soportar transmisión robusta de 10 Gigabit Ethernet</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;\*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;\*>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Redes troncales de próxima generación</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Instalaciones de 10 Gigabit Ethernet</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Sistemas de fibra óptica de alto rendimiento</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Redes empresariales y de data centers</li> </ul> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;\*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Especificaciones Ópticas</div> <div style='padding: 15px; font-size: 14px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Tipo de Fibra:</strong> 50/125µm Multimodo OM3</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándar OM3:</strong> TIA-492AAAC</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándar OM4:</strong> TIA-492AAAD</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Estándar OS2:</strong> TIA-492AAAB</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Compatibilidad</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Conectores Disponibles:</strong> SC, LC, ST</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Colores:</strong> Aqua (OM3/OM4), Amarillo (OS2)</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Longitudes:</strong> Hasta 5 metros</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Empaquetado:</strong> Opción bulk pack de 100 jumpers</li> </ul> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;\*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;\*>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*>>20 años de garantía</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Cumple RoHS</li> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Certificaciones Telcordia, ISO/IEC, ANSI/TIA</li> </ul> </div> </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;\*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;\*> <li style='margin-bottom: 5px;\*><strong>Separador -></li> </ul> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                 |
|------------------|-------------------------------------------------|
| Característica 1 | Soporta 10 Gigabit en redes troncales avanzadas |
| Característica 2 | Pérdida de inserción de solo 0.25 dB máximo     |
| Característica 3 | Retorno mínimo de 30 dB para alta fiabilidad    |
| Característica 4 | Cable optimizado para láser con bajas impurezas |
| Característica 5 | Resistente a humedad, temperatura e impacto     |
| Característica 6 | Ancho de banda 1500 MHz-km a 850 nm             |