



Pigtail de Fibra Óptica SC/UPC Simplex, Monomodo OS1/OS2 XGLO, OFNR, Color Amarillo, 1 Metro (3.28 Pies)

SKU: FP1B-SCUL-01 Marca: SIEMON Categoría: Jumpers y Pigtails

\$343.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Descripción del producto</h2> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'>El conjunto de cables de fibra óptica XGLO son ideales para aplicaciones que soportan hasta 10 Gigabit, a través de distancias extendidas y redes troncales de próxima generación. Los cables XGLO cumplen con los estándares IEEE 802.3, IEC-60793-2-10 y TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) para ancho de banda diferencial de modo de retardo (DMD).</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable optimizado para láser que reduce las impurezas en el núcleo de la fibra <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapones de plástico incluidos para proteger de suciedad y daños <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con los requisitos de Telcordia y ISO/IEC para geometría de extremo de la ferrula <div style='margin-bottom: 5px;'>Características principales</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Excede los requisitos de envejecimiento, exposición a humedad, temperaturas extremas, impacto, vibración, resistencia al acoplamiento y al esfuerzo del cable <!-- Características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta hasta 10 gigabit en distancias extendidas <li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con estándares IEEE 802.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Tapones de plástico incluidos para protección <div style='margin-bottom: 5px;'>Ideal para redes troncales de próxima generación</div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Pigtail de Fibra Óptica SC/UPC Simplex <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo: Monomodo OS2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándares: IEEE 802.3, IEC-60793-2-10, TIA-492AAAC (OM3), TIA-492AAAD (OM4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación: OFNR <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud: 1 Metro <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector: SC UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio con revestimiento amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro: 900 micrones </div> <!-- Rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximo 0.40 dB (0.10 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Retorno Loss: <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo 55 dB (60 dB típico) <li style='margin-bottom: 5px;'>Geometría de extremo de ferrula: <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura, offset del ápice y undercut esférico </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes troncales de próxima generación <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación de alta velocidad <li style='margin-bottom: 5px;'>Redes de fibra óptica para edificios <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de transmisión de datos </div> </div> <!-- Certificaciones --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Certificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>IEEE 802.3 <li style='margin-bottom: 5px;'>IEC-60793-2-10 <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAC (OM3) <li style='margin-bottom: 5px;'>TIA-492AAAD (OM4) </div> </div> <!-- Información adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información adicional</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Garantía: 20 años <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Fibra de vidrio con revestimiento amarillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro del cable: 900 micrones </div> Conector: SC UPC</div> <li style='margin-bottom: 5px;'>Color del conector: Azul (Monomodo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Clasificación de fuego: OFNR (Resistente a la propagación vertical de fuego) <!-- Tabla de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px; overflow-x: auto;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 15px; font-size: 14px; color: inherit;'> <thead> <tr style='background-color: rgba(150, 150, 150, 0.1);'> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Tipo de Fibra</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Longitudes de onda (nm)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Pérdida de Inserción Máxima (dB)</th> <th style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 10px; text-align: left;'>Retorno Mínimo de Pérdida (dB)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>1310/1550 nm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>N/A</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>0.40 (0.10 Típico)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>55 (60 Típico)</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>850/1300 nm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>1500/500 (OFL)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>0.25 (0.10 Típico)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>30 (35 Típico)</td> </tr> <tr> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>30 (35 Típico)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>50/125µm Multimodo (OM4)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>850 nm</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>3500 (OFL)</td> <td style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding: 8px;'>>0.25 (0.10 Típico)</td> </tr> </tbody> </table> <!-- Garantía y fabricante --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-top: 15px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Garantía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>>20 años de garantía cuando se instala en un sistema XGLO calificado</p> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Fabricante</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>>Siemon</p> </div> </div> </div> <div style='margin-top: 15px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas importantes</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Los cables monomodo OS2 tienen conectores azules con funda amarilla <li style='margin-bottom: 5px;'>Los cables multimodo tienen conectores beige con funda aqua <li style='margin-bottom: 5px;'>Los pigtails simplex están disponibles en longitud de 900 micrones <li style='margin-bottom: 5px;'>Para longitudes personalizadas y colores de funda, contactar al departamento de servicio al cliente <li style='margin-bottom: 5px;'>Disponible en empaque bulk de 100 jumpers (10 por bolsa) para interfaces SC y LC </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 10 GbE en distancias extendidas
Característica 2	Pérdida de inserción máxima 0.40 dB típico 0.10 dB
Característica 3	Retorno de pérdida 755 dB en conector SC/UPC
Característica 4	Cable optimizado para láser con bajas impurezas
Característica 5	Cumple estándares IEEE 802.3 e IEC-60793-2-10
Característica 6	Diseño OFNR resistente a propagación vertical de fuego