



Pigtail de U.FL a SMA Hembra para WAP R (LTE)

SKU: ACSMAUFL Marca: MIKROTIK Categoría: Accesorios

\$182.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción General</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-bottom: 15px;'> Pigtail hembra U.FL-SMA diseñado específicamente para conexiones LTE en dispositivos WAP R. Permite conectar tarjetas LTE con conectores U.FL a antenas externas con conectores SMA mediante aberturas especiales en el gabinete del dispositivo. </p> </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz: U.FL a SMA <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Conexión de tarjetas LTE a antenas externas <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatibilidad: WAP R (RBwAPR-2nD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas compatibles: R11e-LTE, R11e-LTE-US <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad: 2 unidades por paquete </div> <!-- Sección de configuración típica --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Configuración Típica</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión 1: U.FL a tarjeta LTE (R11e-LTE/R11e-LTE-US) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión 2: SMA a antena externa <li style='margin-bottom: 5px;'>Accesorios: Se requieren cables SMASMA para conexión final <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalación: Utiliza aberturas especiales en el gabinete del WAP R </div> </div> <!-- Sección de compatibilidad --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatibilidad</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo principal: WAP R (modelo RBwAPR-2nD) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tarjetas LTE: R11e-LTE y R11e-LTE-US (miniPCIe) <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas: Cualquier antena LTE con conector SMA <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conexión de antenas LTE externas a dispositivos WAP R <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora de señal LTE en entornos con cobertura débil <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones en exteriores con antenas direccionales <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistemas de comunicación LTE redundantes </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Interfaz U.FL a SMA para conexión LTE
Característica 2	Compatibilidad con dispositivos WAP R (RBwAPR-2nD)
Característica 3	Conecta tarjetas LTE R11e-LTE y R11e-LTE-US
Característica 4	Diseñado para antenas externas con conector SMA
Característica 5	Incluye 2 unidades por paquete
Característica 6	Permite instalación exterior con antenas direccionales