



Pija Multiusos / Acero Fosfatado / #6 x 2" (50.8 mm) / Cabeza Redonda / 100 Piezas

SKU: SYS-PM-62 Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

\$35.03

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pija multiusos fabricada en acero estructural de alta resistencia, diseñada para fijaciones en paneles de yeso, madera y aglomerados. Presenta cabeza redonda con acabado fosfatado que proporciona protección anticorrosión en condiciones de trabajo exigentes. Cumple con la norma DIN 8182 que garantiza calidad dimensional y resistencia mecánica. Su longitud de 2 pulgadas (50.8 mm) y calibre #6 la hacen compatible con múltiples aplicaciones de instalación en entornos residenciales, comerciales e industriales. La presentación en bolsa de 100 piezas facilita la gestión de inventario en proyectos de escala media y alta.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Material: Acero estructural de alta resistencia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Longitud total: 2" (50.8 mm)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Tipo de cabeza: Redonda<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Acabado: Fosfatado anticorrosión<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Norma: DIN 8182<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Aplicaciones: Yeso, madera, aglomerados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>✓ Contenido: 100 piezas por bolsa</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Mecánicas</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Material: Acero estructural de alta resistencia</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medida: #6</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud total: 2" (50.8 mm)</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de cabeza: Redonda</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Acabado: Fosfatado</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Norma: DIN 8182</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicaciones</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Paneles de yeso</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Madera natural y tratada</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Aglomerados y MDF</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Tablaroca y drywall</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>• Instalaciones eléctricas y mecánicas</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cantidad: 100 piezas</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Presentación: Bolsa</p><p style='margin: 8px 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modelo: SYSPM62</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fijación versátil en yeso, madera y aglomerados con una sola pieza
Característica 2	Acabado fosfatado anticorrosión para mayor vida útil en ambientes húmedos
Característica 3	Acero estructural de alta resistencia para cargas exigentes
Característica 4	Conformidad con norma DIN 8182 para calidad certificada
Característica 5	Cabeza redonda para acabado limpio y distribución uniforme de presión
Característica 6	Presentación de 100 unidades para proyectos de instalación masiva