



SKU: SYS-PCB-812 Marca: SURTEK Categoría: Accesorios para Torres Arriostradas

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

punta de broca y cabeza truss diseñada para fijación directa de planchas metálicas, perfiles de acero, elementos laminados delgados, canales y molduras. La punta de broca integrada elimina la necesidad de pre-taladrar, reduciendo tiempo de instalación. Fabricada en acero con acabado galvanizado conforme a la norma DIN 8182, garantiza resistencia a la corrosión en aplicaciones interiores y exteriores. La cabeza truss proporciona una superficie de apoyo amplia que distribuye la carga de manera uniforme, evitando el desprendimiento del material fijado. Medida estándar #8 con longitud de 1/2" para compatibilidad con herramientas eléctricas y manuales convencionales.

Características Generales

- Punta de broca para perforación autónoma sin pre-taladro
- Acabado galvanizado conforme a la norma DIN 8182
- Cabeza truss para distribución uniforme de carga
- Medida estándar #8 para compatibilidad universal
- Longitud total 1/2" para planchas y perfiles delgados
- Material de acero resistente y duradero

Especificaciones

Técnicas

Tipo de punta:

Truss

Medida:

Longitud total:

Material:

Galvanizado DIN 8182

Aplicaciones

Planchas metálicas

Perfiles de acero

Elementos laminados delgados

Canales

Molduras

Cantidad:

Presentación:

Bolsa

Tipo de empaque:

ESPECIFICACIONES	
Característica 1	Punta de broca para perforación autónoma sin pre-taladro
Característica 2	Acabado galvanizado conforme a norma DIN 8182 anticorrosión
Característica 3	Cabeza truss amplia para distribución uniforme de carga
Característica 4	Compatibilidad universal con medida estándar #8
Característica 5	Ideal para fijación de planchas metálicas y perfiles de acero
Característica 6	Acero resistente para canalones, molduras y laminados delgados