



SKU: XB-275 Marca: ACCESSPRO Categoría: Pilonas o Bolardos

\$64,013.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; min-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"/><!-- Separador --><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); height: auto; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;" src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/XB220/163327-front-30x30.jpg" alt="Bolardos" /></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><!-- Características principales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características y sticas principales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Fabricado en Acero inoxidable 304<li style="margin-bottom: 5px;">Diámetro: metro de 275 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Altura en elevación: n de 750 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Tiempo de elevación: n 3 a 5 segundos.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características y sticas Áticas y Électricas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Mécate, todo de operaciön neum´tica<li style="margin-bottom: 5px;">Requiere para su operaciön controladora XCONTROLBOX<li style="margin-bottom: 5px;">Alimentaciön de accesorios 24V</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características y sticas Destacadas</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Capacidad de operaciön: hasta 100 ciclos por hora.<li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia al impacto de 300.000 Joules.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Mangueras neum´ticas se adquieren por separado.</div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><!-- Características adicionales --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Resistencia al impacto de 300.000 Joules.<li style="margin-bottom: 5px;">Leds de alta potencia y cinta reflectiva<li style="margin-bottom: 5px;">Abierto en caso de falla<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones de 220 x 750 mm<li style="margin-bottom: 5px;">Contenedor del bolardo fabricado en acero al carbono.</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Video Cortesía de ZIGURAT</h3><p style="color: inherit; text-decoration: underline;">http://www.zigurat.mx/</p></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><!-- Requisitos de instalaciön --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Requisitos de instalaciön</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Necesito para una instalaciön:<li style="margin-bottom: 5px;">Botonera triple de uso rudo para activaciön.<li style="margin-bottom: 5px;">Mangueras para conexön neum´tica.<li style="margin-bottom: 5px;">Características sticas son 10 mm de di´metro exterior, 8 mm de di´metro interior y deben de soportar una presiön m´nima de 150 PSI<li style="margin-bottom: 5px;">(Se adquieren por separado)</div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Equipo con un ántido de garantía, a contra defectos de fabricaciön.<li style="margin-bottom: 5px;">Se requiere de un pulso de contacto seco para su activaciön.</div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><!-- Aplicaciones --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Principales aplicaciones</h3><p style="margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;">Protecciön de Áreas de Embarque

Los robos ´reas de embarque para acceder directamente al almac´n; son cada vez m´s comunes. Los bolardos AccessPRO permiten restringir el acceso a vehícules, qué podía extraer la mercancía de un almac´n.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Protecciön Segura para Fraccionamientos</h3><p style="margin-top: 15px; font-size: 15px; color: inherit;">Segura para Fraccionamientos</p>

Los bolardos AccessPRO se utilizan para restringir el acceso de vehícules, culos en fraccionamientos donde una barrera vehicular no es suficiente, ya que las barreras vehiculares tienen sus limitaciones para ´reas donde se requiere alta seguridad y realmente no permitir el acceso de vehícules.</p></div></div><!-- Separador --><hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"/><!-- Videos --><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/LJ8Z2vutE" allowfullscreen=<allowfullscreen></allowfullscreen></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/yPiCnmmOM" allowfullscreen=<allowfullscreen></allowfullscreen></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/sPvB9cH2g50" allowfullscreen=<allowfullscreen></allowfullscreen></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Kbm_6nXegw" allowfullscreen=<allowfullscreen></allowfullscreen></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/jovoBzdzYtU" allowfullscreen=<allowfullscreen></allowfullscreen></div></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/iIEYUor7dqY" allowfullscreen=<allowfullscreen></allowfullscreen></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Elevación rápida de 3 a 5 segundos para control de acceso dinámico
Característica 2	Resistencia al impacto de 300,000 joules para alta seguridad perimetral
Característica 3	Operación neumática sostenida de hasta 100 ciclos por hora
Característica 4	Control centralizado de hasta 4 bolardos con X-Control-Box
Característica 5	Visibilidad nocturna con LEDs de alta potencia y cinta reflectiva
Característica 6	Apertura automática en caso de falla para evacuación de emergencia