



Piloto Automático para Embarcaciones / Controlador 4.1 Pulgadas / Bomba Hidráulica 80-250 cm³ / Brújula Precision-9 / NMEA 2000 / Hasta 10 m (32.8 ft)

SKU: 000-13291-002 Marca: SIMRAD Categoría: Equipos para Pesca Comercial y Recreativa

\$62,158.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El piloto automático para embarcaciones fueraborda y dentrofueraborda es un sistema integral diseñado para embarcaciones de hasta 10 metros (32.8 ft). Este paquete completo integra el controlador AP44 con pantalla a color de 4.1 pulgadas, la bomba hidráulica RPU-80 para cilindros de 80-250 cm³, y la brújula Precision-9 con calibración automática. La tecnología Virtual Rudder Feedback elimina la necesidad de ajustes mecánicos durante la instalación, mientras que la función de dirección no-drift mantiene el rumbo estable contra viento y corrientes. El sistema es compatible con NMEA 2000 para integración con redes de navegación existentes.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Controlador AP44 con pantalla a color de 4.1 pulgadas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Bomba hidráulica RPU-80 para cilindros de 80-250 cm³<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Virtual Rudder Feedback sin ajustes mecánicos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Brújula Precision-9 con calibración automática<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Seguimiento de contornos de profundidad para pesca precisa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatible con NMEA 2000<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>Embarcaciones fueraborda y dentrofueraborda hasta 10 metros (32.8 ft)</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de embarcación: Fueraborda y dentrofueraborda
Longitud máxima: 10 m (32.8 ft)
Capacidad bomba: 80-250 cm³
Seguimiento de profundidad: Sí
Dirección no-drift: Sí
Virtual Rudder Feedback: Sí</p></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Componentes</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controlador: AP44 con pantalla 4.1" a color
Bomba hidráulica: RPU-80
Brújula: Precision-9
Red NMEA: NMEA 2000 compatible</p></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Controlador AP44
Bomba hidráulica RPU-80
Brújula Precision-9
Componentes para instalación completa</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Virtual Rudder Feedback elimina ajustes mecánicos de instalación
Característica 2	Seguimiento de contornos de profundidad para pesca precisa
Característica 3	Dirección no-drift compensa viento y corrientes automáticamente
Característica 4	Calibración automática de brújula reduce tiempo de puesta en marcha
Característica 5	Interfaz intuitiva en pantalla a color para navegación eficiente
Característica 6	Paquete completo con todos los componentes para instalación inmediata