



Pinza Amperimétrica de Corriente CC/CA de Verdadero Valor Eficaz con iFlex CAT III 1500 V. Ideal para Sistemas Solares, Eólicos, Baterías, Inversor, etc.

SKU: FLUKE-393FC Marca: FLUKE Categoría: Multímetros, Pinzas y Medición Eléctrica

\$29,743.44

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin-bottom: 30px;'> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con iFlex CAT III 1500 V 393 FC está especialmente diseñada para técnicos que trabajen en entornos de CC de alta tensión como paneles solares, energía eólica, ferrocarriles eléctricos o bancos de baterías de centros de datos para SAI. La pinza puede medir hasta 1500 V CC, 1000 V CA y hasta 999.9 A CC o CA a través de la mordaza. La sonda de corriente flexible iFlex incluida aumenta las medidas de corriente CA hasta 2500 A. Esta pinza cuenta con una mordaza muy fina que le permitirá acceder a los cables que se encuentren en cajas combinadoras de alta densidad. Los cables de prueba se han diseñado pensando en su trabajo y también para CAT III 1500 V CC.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Funciones esenciales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Medida de CC con lecturas en kVA <li style='margin-bottom: 5px;'>El indicador acústico de polaridad ayuda a evitar conexiones erróneas en los cables <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuando se activa Visual Continuity se enciende una luz verde brillante en la pantalla, ideal para trabajar en entornos oscuros y ruidosos <li style='margin-bottom: 5px;'>Registro y generación de informes de los resultados de las pruebas a través del software Fluke Connect <li style='margin-bottom: 5px;'>Al medir CA, la sonda de corriente flexible iFlex ofrece un acceso inigualable a cables en espacios reducidos. La sonda iFlex se puede retorcer y girar en espacios extremadamente pequeños y proporciona medidas exactas de corriente. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Rango de Tensión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CA 1000 V <li style='margin-bottom: 5px;'>CC 1500 V </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Rango de Tensión</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pilas 2 pilas AA IEC LR6 alcalinas <li style='margin-bottom: 5px;'>Pantalla Pantalla doble con retroiluminación <li style='margin-bottom: 5px;'>Apagado automático 20 minutos </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;'>Exactitud</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 14px;'>La exactitud especificada hace referencia al año siguiente a la calibración, a temperaturas de funcionamiento de 18 a 28 °C con una humedad relativa del 0 al 75%. Las especificaciones de exactitud son del tipo: ±[(% de la lectura) + (número de dígitos menos significativos)].</p> <p style='margin: 0; font-size: 14px;'>Coeficientes de temperatura Añada 0,1 x la exactitud especificada por cada °C > 28 °C o < 18 °C</p> </div> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Pinza amperimétrica de verdadero valor eficaz con iFlex CAT III 1500 V Fluke 393 FC <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables de prueba, categoría de seguridad CAT III 1500 V, conectores en ángulo recto con tapones de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Sonda de corriente flexible iFlex de 18' <li style='margin-bottom: 5px;'>Correa magnética para colgar TPAK <li style='margin-bottom: 5px;'>Estuche de transporte de alta calidad </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Imagen del Producto</h3> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/-RJTUcOi5yQ' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Mordaza fina para acceso a cajas combinadoras densas
Característica 2	iFlex incluido amplía medición CA hasta 2500 A
Característica 3	Alerta acústica ante polaridad CC invertida
Característica 4	Pantalla dual retroiluminada para ambientes oscuros
Característica 5	Diseñada para sistemas solares, eólicos y baterías
Característica 6	Clasificación IP54 para condiciones exteriores exigentes