



Pinza de Crimpado Hexagonal / Cables RG-58/U, RG-59, RG-8/X / 3 Cavidades 0.068", 0.213", 0.256" / Acero MN65 Antioxidante / Trinquete Ajustable

SKU: SYS-RG59-CT Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Cable Coaxial y Conectores

\$221.55

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Pinza de crimpado hexagonal profesional diseñada para el plegado preciso de conectores en cables coaxiales RG-58/U, RG-59/U y RG-8/X. Fabricada en acero MN65 con tratamiento antioxidante, garantiza resistencia al desgaste en entornos de instalación intensiva. Incorpora mecanismo de trinquete con presión ajustable que asegura crimpados uniformes y repetibles, reduciendo fallos de conexión. Su diseño ergonómico optimiza el confort durante operaciones prolongadas, mientras que el sistema de matrices intercambiables amplía la versatilidad para distintos diámetros de conector. Herramienta indispensable para técnicos de redes, telecomunicaciones y sistemas de video profesional.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0;"><li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Compatible con cables RG-58/U, RG-59/U, RG-8/X<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Cavidades en mordaza: 0.068", 0.213", 0.256"<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Diseño ergonómico para uso cómodo y efectivo<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Soporta múltiples tipos de matrices intercambiables<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Construcción robusta en acero MN65 antioxidante<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Función de trinquete con presión ajustable<li style="padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;">• Herramienta profesional para plegado preciso</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Tipo: Herramienta de crimpado hexagonal<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función: Plegado multifuncional<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Conector compatible: Enchufe modular RG-58/RG-59<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Función de trinquete: Presión ajustable<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Matrices intercambiables: Sistema compatible</div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Físicas / Eléctricas</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Dimensiones: 22.50 x 65 x 16 mm<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">Peso: 544 gramos</div></div><div style="flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Tipos de Matrices Disponibles</h4><ul style="list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">002A: 0.256", 0.068", 0.213"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">002C: 0.256", 0.319", 0.068", 0.213"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">002D: 0.213", 0.256", 0.068", 0.324"<li style="padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);">002K: 0.100", 0.128", 0.429"</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Crimpado preciso en conectores coaxiales con trinquete de presión ajustable
Característica 2	Acero MN65 antioxidante para durabilidad en entornos de trabajo intensivo
Característica 3	Diseño ergonómico que reduce fatiga en instalaciones prolongadas
Característica 4	Matrices intercambiables para múltiples configuraciones de crimpado
Característica 5	Compatible con cables RG-58/U, RG-59/U y RG-8/X en una sola herramienta
Característica 6	Construcción robusta de 544 g para operación profesional repetitiva